



OPASTAA EDELLÄSI

● opaste ja turvavalaisimet

ELV-65 sarja



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit.

ELV-65 turva- ja opastevalaisin on kestävä yleisvalaisin märkiin ja kosteisiin tiloihin. Valaisimessa on erityisesti turvavalaisukseen suunniteltu, valoa jakava prismakupu. Valaisimen runko on iskunkestävää polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 65.



www.exilight.fi



Opastevalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELV-65L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP65	26m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELV-65L/24	24 V DC	3 W	LED	IP65	26m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto

Osoitteelliset opastevalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELV-65C	65 V DC	2 W	LED	IP65	26m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELV-65P	65 V DC	2 W	LED	IP65	26m	-o- 3x1,5mm2	keskusakusto

Turvavalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELV-65T	230 V AC/DC	12 W	11 W (E27)	IP65		-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELV-65T/SE/18W	230 V AC/DC	19 W	18 W (2G11)	IP65		-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELV-65T/SE	230 V AC/DC	10 W	9 W SE	IP65		-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELV-65T/24	24 V DC	10 W	9 W SE	IP65		-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELV-65TL	230 V AC/DC	12 W	LED	IP65		-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELV-65TL/24	24 V DC	12 W	LED	IP65		-o- 3x2,5mm2	keskusakusto

Osoitteelliset turvavalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELV-65C/T	65 V DC	12 W	LED	IP65		-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
ELV-65P/T	65 V DC	2 W	LED	IP65		-o- 3x1,5mm2	keskusakusto

Itsetestaava akkuyksikkövalaisin Li-ion akulla

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELV-65/B3h	230 V AC	2 W	LED	IP65	26m	-o- 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELV-65TL/B3h	230 V AC	2 W	LED	IP65		-o- 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

* mitat

