


LUG LUGSTAR LB LED p/t



Yleistä:

Uppoasennettava edullinen hyvän hyötysuhteen omaava LED-alasvalo sisätilojen valaistukseen. Teholuokat 18W ja 24W. Värielämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, CRI:80, UGR<19. Kotelointiluokat IP20 ja IP20/IP44. IK-luokka alapuolelta IK05. Saatavana myös DALI-himmennettävät versiot.

Rakenne:

Runko alumiinia. Valkoinen kehysrengas (ø240mm). Fasetoitu mattapintainen alumiiniheijastin. Symmetrinen leveä (70°) valokeila.

Asennus:

Uppoasennus kattoon asennusjousilla. Ketjutettava 3x2,5mm².

Tuotenumero	Teho (W)	Valovirta (lm)	Värielämpötila (K)	Värintoisto (CRI)
IP 20 HF				
300031.00001	18	1900	3000	80
300031.00002	18	1900	4000	80
300031.00003	24	2500	3000	80
300031.00004	24	2500	4000	80
IP20 / IP44 HF				
300031.00005	18	1900	3000	80
300031.00006	18	1900	4000	80
300031.00007	24	2500	3000	80
300031.00008	24	2500	4000	80
IP 20 DALI				
300031.00033	18	1900	3000	80
300031.00034	18	1900	4000	80
300031.00035	24	2500	3000	80
300031.00036	24	2500	4000	80
IP 20 / IP44 DALI				
300031.00037	18	1900	3000	80
300031.00038	18	1900	4000	80
300031.00039	24	2500	3000	80
300031.00040	24	2500	4000	80

HF = W:240mm H:140mm upotusaukko 215mm
DALI = W:240mm H:105mm upotusaukko 215mm

