



230V



IP20

LED



CE



Rakenne

- Runko: valkoiseksi maalattu sinkitty teräslevy
- Päädyt: ABS-muovi
- Häikäisysoja: satiini alumiiniritalä
- Pohjaheijastin: alumiini

Asennus

- Seinä- tai kattopintaan
- Ripustuskisko
- Ripustusputki


KytKentä

- -o- 3 x 2,5 mm²
- Valaisimen keskellä kaksi läpivientiaukkoa

Lisätiedot

- Valonlähde LED-putki tai LED-stripe moduuli
 - LED-putket 4000K, käyttöikä L₇₀ = 40 000 h
 - LED Stripe4000K, tilauksesta 3000K käyttöikä L₇₀ = 50 000h
 - LED-moduuli on vaihdettavissa

- Takuu 5 vuotta



Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	Kanta	Valovirta	Väriämpötila	Valonlähde	Mitat
ML Effic 4040-118 LED	1x18 W	G13	-	4000 K	LED tube	1225/150/64
ML Effic 4040-218 LED	2x18 W	G13	-	4000 K	LED tube	1225/150/64
ML Effic 4040-125 LED	1x25 W	G13	-	4000 K	LED tube	1525/150/64
ML Effic 4040-225 LED	2x25 W	G13	-	4000 K	LED tube	1525/150/64
ML Effic 4040-120 LED-S	1x20 W	-	2600 lm	4000 K	LED stripe	1200/150/64
ML Effic 4040-132 LED-S	1x32 W	-	4400 lm	4000 K	LED stripe	1200/150/64
ML Effic 4040-140 LED-S	1x40 W	-	5400 lm	4000 K	LED stripe	1200/150/64
ML Effic 4040-152 LED-S	1x52 W	-	6500 lm	4000 K	LED stripe	1200/150/64