



OPASTAA EDELLÄSI



LED-turvavalaisimet

EXISAFE-1T



EXISAFE-1T on ulkoasultaan selkeä ja tyylikäs. Tämän uuden turvavalaisimen suunnitteluun ja muotoiluun on käytetty suomalaista osaamista sekä turvavalaisin on täysin kotimaista tuotantoa. EXISAFE-1T on saatavilla kaikkiin Exilightin turvavalajaistujärjestelmiin ja on tarkoitettu avoimen alueen turvavalaisimeksi. Materiaalina valaisimen valmistuksessa käytetään palonkestävää ABS-muovia, paloluokka UL 94V-0.



www.exilight.fi



Perinteiset turvavalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-1T	230 V AC/DC	3 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
EXISAFE-1T/24	24 VDC	3 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto

Osoitteelliset turvavalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-1T/C	65 V DC	2 W	LED	IP54	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
EXISAFE-1T/P	65 V DC	2 W	LED	IP54	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto

Yksikköakulliset turvavalaisimet Li-Ion akulla

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-1T/B3h	230 V AC/DC	3 W	LED	IP54	-o- 3x1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

* EXISAFE-1T



Valaisimen mitat:
150mm x 50mm



Valaisimessa 4kpl M20 läpivientejä.

Avoimen alueen valaisimien
asennusväli 10m asennus-
korkeudella 3-7m.

