

Cosmo LED – myös tunnistimella – Energiatehokas – Valoa kun tarvitaan - himmennettävä - luokka II

Kuvaus

Astro on tukeva ja koristeellinen yleisvalaisin, joka sopii julkisten ja yksityisten tilojen valaisuun. Valaisimen runko on painevalettua alumiinia. Kupu on opaalia, UV-stabiloitua ja iskunkestävää polykarbonaattia. Plafondi on saatavilla lisävarusteena. Siinä on polykarbonaatista valmistettu välirengas pohjalevyn ja valaisimen rungon välissä. Lisävaruste jakaa valon tasaisesti valaisimen ympärille.

Käyttökohteet

Yleisvalaistus portaikoissa, sisäänkäynneissä, odotushuoneissa, käytävissä, wc-tiloissa, kylpyhuoneissa ja niin edelleen.

Asennus

Suoraan kattoon tai seinälle. IP43 seinäasennukseen ja IP44 kattoasennukseen. Kaksi avaimenreikää (c-c 70 mm) kiinteää asennusta varten, mahdollistavat asennuksen kattorasiaan. Asennustuet sisältyvät toimitukseen. Mahdollistavat liitännän pintakaapeleilla.

Liitäntä

Pikaliitin 3x2x2,5 mm², mahdollisuus jatkoliitintään. Detect-versioissa on orjalähtö.

Tunnistin


Detect-versiot eivät ole himmennettävissä. Detect-versioissa on integroitu, pois/päälle-toiminnolla varustettu mikroaaltotunnistin, joka reagoi liikkeeseen valaisimen toiminta-alueella. Herkkyys ja jälkivalaisuaika (edellisen rekisteröidyn liikkeen jälkeinen valaisuaika, 5 s. - 25 min.) asetetaan mikroaaltotunnistimesta. Yksikössä on myös säädettävä päivänvalotunnistin (2 - 30 lux). Detect-versioita voidaan käyttää muiden valaisimien päälaitteina. Niihin voidaan kytkeä enintään 70 W LED-valoa.

Valonlähde


Valaisimen teho	12 W
Väriämpötila	3000 K
Valaisimen valovirta	1000 lm
Valaisimen valotehokkuus	80 lm/W
Värientoisto	Ra 84
MacAdam	3
Arvioitu käyttöikä L70B50	50.000 t

Himmennys

Himmennetään hehkulamppujen himmentimellä, jossa takareunaohjaus. Suositeltava himmennin: ELKO 315GLE Valaisimien suositeltava enimmäismäärä himmennintä kohti on 16.



Ei sensoria, himmennettävä.



Sensorilla, ei himmennettävissä.

KATTO - SEINÄ

S-numero	Kuvaus	Väri	Valolähde	Ohjaustapa	kg
4232500	Cosmo 340	Opal	Valk/Krom	LED 830 12W	1,4
4232501	Cosmo 340 Detect	Opal	Valk/Krom	LED 830 12W Sensor	1,5
4206227	Cosmo 340	Opal	Harjattu alu/krom	LED 830 12W	1,4
4206228	Cosmo 340 Detect	Opal	Harjattu alu/krom	LED 830 12W Sensor	1,5