

Ledge – pinta sisävalaisin, jossa on innovatiivinen ja huomaamaton muotoilu Edge-lit-tekniikalla varustettuja LED-valoja varten.

Kuvaus

Pinta-asennettava LED sisävalaisin Edge-lit tekniikalla. Runko on valmistettu paine-valetusta alumiinista, päätykappaleet komposiittimateriaalia. Mikroprismaoptiikka, kirkas (PS). Runko on jauhemaalattu valkoiseksi, RAL 9016.

Käyttökohteet

Käytävä, kauppa, koulu jne

Asennus

Erillinen asennuslevy helpottaa asennusta. Valaisin kiinnittyy asennuslevyyn pikakiinnikkeiden avulla ilman työkalujen tarvetta ja voidaan asentaa siten jälkikäteen likaisten töiden päätyttyä. Valaisimen LED -yksikkö sähköistetään pistokeliittimen avulla.

Valonlähde

Väriämpötila	3000K	4000K	4000K
Valaisimen teho	48W	48W	57W
Luminous flux fitting	4474 lm	4644 lm	5200 lm
Valaisimen valotehokkuus	94 lm/W	97 lm/W	91 lm/W
Värien toistoindeksi - Ra	>80	>80	>80
UGR	<19	<19	<19
MacAdam-väritoleranssi	3	3	3
Arvioitu käyttöikä - L70B10	50 000 hr	50 000 hr	50 000 hr

Kytkeä

Valaisin toimitetaan sisäisellä pistokeliittimellä (LED yksikköä varten),
5-napainen riviliitin,
DALI versiossa 7-napainen riviliitin

Ohjausyksikkö

Kaikki sähköiset komponentit sijaitsevat asennuslevyllä, kuten elektroninen liitäntälaite, joko on/off -versio tai digitaalinen DALI -versio himmennystoiminnolla.




"Click-in" asennus ilman työkaluja.



Päätykappaleiden ohut ja hienostunut muotoilu luovat jännittävän valovaikutelman.

S-numero	Kuvaus	Optiikka	Väri	Valolähde	Ohjaustapa	Kg
119703	Ledge Surface	Microprism	Valkoinen	LED 48W 4000K		6,1
119701	Ledge Surface	Microprism	Valkoinen	LED 48W 4000K	DALI	6,1
119702	Ledge Surface	Microprism	Valkoinen	LED 48W 3000K		6,1
119631	Ledge Surface	Microprism	Valkoinen	LED 48W 3000K	DALI	6,1
120850	Ledge Surface	Microprism	Valkoinen	LED 57W 4000K		6,1

Toimitetaan ripustusvaijerilla ja kytkentäkotelolla



Ledge Microprism