



LED Slim Panel Performer UGR19

- UUTTA: CRI90 (R9> 50) -versioita on saatavana suorakaiteen (295) kokoisena
- Korkealaatuinen ohut LED-paneeli
- Parannettu tehokkuus jopa 115 lm / W
- IP54
- Upotettavat, ripustettavat ja pinta-asennettavat
- Jopa 60% pienempi energiankulutus kuin loistelamppuvalaistuksella



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	CRI	Paino (kg/kpl)
542004046900	LEDPanelRc-S4 Re295-35W-10V-3000-WH-U19	TL 2x36W	35	3800	110	3000	≥ 80	3,20

Saatavilla pyynnöstä:3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. BLE-versiot eivät ole yhteensopivia pintamoduulitarvikkeiden kanssa. DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V: n himmennuksen kanssa.

Varusteet

					
140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH	140057770 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit	542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	80x80x53	0,50	6956321888121	1
542004046900	LEDPanelRc-S4 Re295-35W-10V-3000-WH-U19	1322x48x370	4,06	6941497718150	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098006900	LEDPanel-S4-Suspension-Kit	130x130x30	0,20	6941497701428	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	388x90x1290	1,45	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	800x330x230	18,36	6941497720672	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Kyllä (DALI/BLE/1-10V)
Säteilykulma	85 °
Väri	Valkoinen RAL9003
UGR	19
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	PMMA
Suojuksen materiaali	PS

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-25 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)



Fotometriset tiedot

542004046900.pdf

