

Rakenne

- Runko: anodisoitu alumiini
- Päädyt: anodisoitu alumiini
- Häikäisysoja: akryyli opaali

KytKentä

- Läpimenevä 3x2,5mm² -o-
- Tilauksesta 5x2,5mm² -o-
- Valaisimen pohjassa kaksi 17mm läpivientireikää
- Tilauksesta läpiviennit myös päädyissä

Asennus

- Katto- tai seinäpintaan, ripustuskiskoon, vaijeriripustukseen
- Kulma-asennus 45°
- Uppoasenukseen erillisellä uppokauluksella (UK-1)
- Jonoasennus, yhtenäinen jono yhdyskappaleen (YHK-1) avulla

Ohjaustavat

- Tilauksesta Osram Dali liitäntälaitteella, jossa mm. CorridorFunction ja TouchDim toiminnot. Tilauksesta radar liiketunnistimella

Lisätiedot:

- Välkkymätön syttyminen
- Tilauksesta Pikakannakepari (PP-1) valaisimeen kiinnitettynä
- Valaisimille saatavissa liukukannakepari, pituus säädettävissä 50-700 mm
- RCR- liiketunnistin tilauksesta lisämerkinnällä -R (esim. Elite 1200-128-R)
- Saatavana myös kytkimellä lisämerkinnällä -K (esim. Elite 1200-128-K)
- Takuu 3 vuotta

Tekniset tiedot:

Tyyppi	Teho	Kanta	Valovirta	Liitäntälaitte	Mitat (mm)
Elite 600-114	1x14 W	T5/G5	1350 lm	EVG	586/80/60
Elite 900-121	1x21 W	T5/G5	2100 lm	EVG	886/80/60
Elite 900-139	1x39 W	T5/G5	3500 lm	EVG	886/80/60
Elite 1200-128	1x28 W	T5/G5	2900 lm	EVG tai DALI	1186/80/60
Elite 1200-154	1x54 W	T5/G5	5000 lm	EVG tai DALI	1186/80/60
Elite 1500-135	1x35 W	T5/G5	3650 lm	EVG tai DALI	1186/80/60
Elite 1500-149	1x49 W	T5/G5	4900 lm	EVG tai DALI	1486/80/60
Elite 1500-180	1x80 W	T5/G5	7000 lm	EVG tai DALI	1486/80/60

* = Osram Lumilux T5 HO

