

## VALONAUHA 9,6W

Valonauha, jonka teho on 9,6W/metri. Nauhassa 120 kpl SMD3528 LED/m. Katkaistavissa 5 cm välein. 3M kiinnitysteipin ansiosta helposti kiinnitettävissä. Sopii käyttöön kuivissa sisätiloissa. Muuntaja on mahdollista tilata erikseen.



|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUOTENUMERO               | 54VN186LV010R (IP20)<br>54VN185LV010R (IP65)<br>54VN186NV010R (IP20)<br>54VN185NV010R (IP65)   |
| SÄHKÖNUMERO               | 4142253   4142255   4142254   4142256                                                          |
| VÄRILÄMPÖTILA             | 3000K   4000K                                                                                  |
| VALOVIRTA, laskennallinen | 720 lm   845 lm (75 lm/W   88 lm/W)                                                            |
| VALOVIRTA, ulostuleva     | 546 lm/m   610 lm/m (57 lm/W   64 lm/W)                                                        |
| ASENNUSTAPA               | pinta-asennus, asennettava<br>alumiiniprofiiliin                                               |
| MITAT [P x L x K]         | rulla 5m, leveys 8mm<br>korkeus 2,1mm (IP20)   2,2mm (IP65)<br>saatavilla rulla 50m 4000K IP20 |
| UPOTUSSYVYYS              | -                                                                                              |
| ASENNUSREIKÄ              | -                                                                                              |
| PAINO                     | 0,12kg (rulla)                                                                                 |
| VÄRI                      | valkoinen                                                                                      |
| RUNKOMATERIAALI           | muovi                                                                                          |
| KOTELOINTILUOKKA IP       | IP20/IP65                                                                                      |
| IK-LUOKITUS               | -                                                                                              |
| SUOJAUSLUOKITUS           | -                                                                                              |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA           | -25° - +60° C                                                                                  |
| TEHO                      | 9,6W/m                                                                                         |
| NIMELLISTEHO              | 9,6W/m                                                                                         |
| JÄNNITE                   | DC12V                                                                                          |
| TEHOKERROIN               | -                                                                                              |
| VAKIOVIRTA                | -                                                                                              |
| VIRTALÄHDE                | erillinen                                                                                      |
| KYTKENTÄ                  | kytkentäjohto                                                                                  |
| VALONLÄHDE                | LED, kiinteä                                                                                   |
| VÄRINTOISTOINDEKSI        | 80                                                                                             |
| MACADAM SDCM              | 5                                                                                              |
| KETJUTETTAVUUS            | kyllä                                                                                          |
| OHJAUSTAVAT               | -                                                                                              |
| OPTIIKKA                  | 120°                                                                                           |
| HÄIKÄISYARVO (UGR)        | -                                                                                              |
| OPTIIKAN MATERIAALI       | -                                                                                              |
| LED-ELINIKÄ               | 35 000h (L70/B10)                                                                              |
| VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ      | -                                                                                              |
| SYTTYMISKERTOJA           | -                                                                                              |
| TUOTETAKUU                | 2 vuotta                                                                                       |
| VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE  | varastoitava                                                                                   |
| LISÄTIETOJA               |                                                                                                |