

LED - MODUULI- VALAISIMET

PLATINUM UGR>19 PANEELIVALAISIMET
JULKISIIN TILOIHIN PITKÄLLÄ KÄYTTÖIÄLLÄ.
MYÖS UPPO- JA PINTA-ASENNUSKEHYKSET



Platinum UGR >19 moduulivalaisimet, virtalähde valittava erikseen

Sähkönumero	Tuotekoodi	Teho ja värilämpötila	Koko
4244803	804040	40W 4000lm 4000K	595x595x12mm, UGR<19
4261000	814040	40W 4000lm 4000K	1195x295x12mm, UGR<19

Liitäntälaitteet 804040 ja 814040 paneeleihin

Sähkönumero	Tuotekoodi	Tuote
4018806	804003	ei- himmennettävä
4018807	804002	1-10V himmennettävä
4018808	804004	DALI/push dimm
4018847	804007	Triac

Basic moduulivalaisimet, virtalähde sisältyy valaisimeen

Sähkönumero	Tuotekoodi	Teho ja värilämpötila	Koko
4228770	801542	15W 1620lm 4000K	295x295mmx12mm
4244804	802040	20W 1800lm 4000K	595x295mmx12mm

Sähkönumero	Tuotekoodi	Tuote
4261001	803030	Pinta-asennuskehys 295x295 paneelivalaisimelle, valk.
4261003	803120	Pinta-asennuskehys 295x1195 paneelivalaisimelle, valk.
4261002	806060	Pinta-asennuskehys 595x595 paneelivalaisimelle, valk.
4261005	803031	Uppo-asennuskehys 295x295 paneelivalaisimelle, valk.
4261006	803131	Uppo-asennuskehys 295x1195 paneelivalaisimelle, valk.
4261007	806061	Uppo-asennuskehys 595x595 paneelivalaisimelle, valk.
4261008	800001	Paneeliripustussarja

- Kotelointiluokka: IP21
- Värilämpötila: 4000K
- CRI / Värintoistoindeksi:>85
- 804040 ja 814040: UGR>19

- Tehokerroin (PF): > 0,9
- Kehys ja runko: alumiini
- Käyttöikä: 50 000h
- Takuu: 5 vuotta