



Upotettava LED TW -alasvalo. Valmistettu paloturvallisesta polykarbonaatista. SDCM 3. TW 2700-6500K. LED-liitälaitte DALI Tyyppi 8. Voidaan asentaa 1-50 mm kattoihin. Painevaletusta alumiinista valmistettu upotuskehys, väri valkoinen. Satiinimattaheijastin

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED tai LED (Ei vaihdettava)
230V
28W
2700-6500K
Ra>80
SDCM:2 tai SDCM:3
L80/B20>50.000 at 25°C
Avauskulma: 70°
Energialuokka: A++

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Tulenkestävä polykarbonaatti
Väri: Valkoinen
Kupu: Alumiinia

Asennus/liitäntä

Uppoasennus. Katon paksuus 1-50 mm. Ruuviton 5-napainen liitinrima, sopii ketjutusOhjausän. Muita pistoke- tai kaapeliratkaisuja tilauksesta.

Ohjaus

Tunable White DALI Type 8
Vaihehimmennys Tunable White LEDDim

Luokitus

Luokka II, IP20, 25°C, CE

Kupu

Satiinimattaheijastin

Product- and enviroment images



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)	
150					
	4246219	Luokka II	Tunable White DALI	Uppoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100
	Rax 150 TW TW DALI 150 Valkoinen	IP20	Type 8		
	LED 2700-6500K Ra>80 230V				
	SDCM:2				
	L80/B20>50.000				
	Avauskulma: 70°, Suora,				
	Satiinimattaheijastin				
	4246207	Luokka II	Vaihehimmennys	Uppoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100
	Rax 150 TW TW LEDDim 150	IP20	Tunable White		
	Valkoinen		LEDDim		
	28W LED 2700-6500K Ra>80 230V				
	2430lm 87 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50.000				
	Avauskulma: 70°, Suora,				
	Satiinimattaheijastin				