



Upotettava LED TW-alasvalo. Valmistettu paloturvallisesta polykarbonaatista. SDCM 3. TW 2700-6500K. LED-liitäntälaitte DALI Tyyppi 8. Voidaan asentaa 1-50 mm kattoihin. Painevaletusta alumiinista valmistettu upotuskehys, väri valkoinen. Satiinimattaheijastin.

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED tai LED (Ei vaihdettava)
230V
28W
2700-6500K
Ra>80
SDCM:3
L80/B20>50.000 at 25°C
Avauskulma: 72°
Energialuokka: A++

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Tulenkestävä polykarbonaatti
Väri: Valkoinen
Kupu: Alumiinia

Asennus/liitäntä

Uppoasennus. Katon paksuus 1-50 mm. Ruuviton 5-napainen liitinrima, sopii ketjutusohjaukseen. Muita pistoke- tai kaapeliratkaisuja tilauksesta.

Ohjaus

Tunable White DALI Type 8
Vaihehimmennys Tunable White LEDDim

Luokitus

Luokka I, Luokka II, IP20, 25°C, CE

Kupu

Satiinimattaheijastin

Product- and enviroment images



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
200				
	5046 212310 Rax 200 TW TW DALI 200 Valkoinen LED 2700-6500K Ra>80 230V SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 72°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	Tunable White DALI Type 8	Upoasennus (alasvalot)
	5046 212309 Rax 200 TW TW LEDDim 200 Valkoinen 28W LED 2700-6500K Ra>80 230V 2500lm 90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	Vaihehimmennys Tunable White LEDDim	Upoasennus (alasvalot)