



Tuotteen tiedot

Tuotekoodi: JPL-KAR190V-12WDIP

Sähkönumero: 4236787

Perustiedot

Teho: 12W

Valon määrä: 1580 lumen (3000K), 1680 lumen (4000K), 1680 lumen (5700K)

Valotehokkuus: 132 lumen/W (3000K), 140 lumen/W (4000K), 140 lumen/W (5700K)

Halkaisija: 190mm

Asennusaukko: 160-170mm

Korkeus: 55mm

Upotetun osan korkeus: 53mm

Rungon väri: valkoinen

Valonväri: 3000K/4000K/5700K

Kotelointiluokka: IP44

Suojausluokka: II

Himmennettävä: kyllä, nousevan (RL) ja laskevan (RC) reunan TRIAC-himmennys

Lisätiedot

Rungon materiaali: alumiini

Valonlähde: kiinteä LED

Värintoistoindeksi: CRI>95

Häikäisyindeksi: UGR<19

Valaisukulma: 60°

Käyttöikä: L70B10: >100 000h Ta 45°C

Käyttöikä: L80B10 68 000h Ta 45°C

Valovirran alenema: 68 000h L80

Virtalähde: erillinen, kuuluu toimitukseen

Virtalähteen tyyppi: vakiovirta

Ketjutettava: kyllä

Liitintyyppi: jousiliitin

Liitäntä: 3×0,5-2,5mm

Käyttöjännite: 230VAC

Verkkotaajuus: 50Hz

Tehokerroin: 0,9

Käyttölämpötila: -20...+45°C

Suojaus: Ylikuormitus ja oikosulku

Asennustapa: Uppoasennus

Sulakemitoitukset

