

# Linealux LED

M-Light

**Kotimaassa valmistettu  
valoviivajärjestelmä**



230V



IP44

LED



CE

IK 08



## Rakenne

Runko: Eloksoitu alumiini tai valkea  
Päädyt: Eloksoitu alumiini  
Häikäisysuoja: Akryyli opaali

## Asennus

- Pinta-asennus kattoon tai seinään
  - 90° kulma-asennusta varten valaisin on saatavana 45° viistopäädellä
- Kiskoasennus
- Vaijeriripustus
- Uppoasennus erillisellä uppokauluksella UK-1
  - upotusaukon koko eri malleille:  
310/480/590/890/1190/1490/2340/2950 x 64 mm



## Valaisinjono

Yhtenäinen valoviiva jonoasennuksella yhdyskappaleen YHK-1 avulla

## Kytkeä

-o- 3 x 2,5mm<sup>2</sup>, ohjattavissa 5 x 2,5mm<sup>2</sup>, painonastaliitin  
Valaisimen pohjan molemmissa päädyissä läpivientireikä  
- tilauksesta läpivientiaihiot päädyissä

## Ominaisuudet

Valonlähde Osram LED moduuli  
- värilämpötila oletuksena 4000K, saatavana myös 3000K ja 6500K  
- CRI > 80  
- LED käyttöikä > 80 000h  
- LED-moduuli on vaihdettavissa  
LED moduuleilla 5 vuoden takuu  
Osram LED-liitäntälaitte, tyyppin perässä D = Dali-himmennyksellä



## Tilauksesta saatavana

Runko ja päädyt valkea RAL 9016  
45° viistopääty kulma-asennukseen  
Päivänvalosensori Osram DALIeco LS/PD LI KIT FS1  
RCR-sensori  
Vetokytin  
Ripustussarja  
Liitosjohto 5x1.0 mm<sup>2</sup>, 2-8 m  
TouchDim -toiminnolla  
Asymmetrisenä merkinnällä AS



Mallisto seuraavalla sivulla

# Linealux LED

## M-Light



230V



IP44

LED



CE

IK 08



### Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Liitäntälaite	Mitat Pit / Lev x Kork	Paino
M4820105LDS4K	4W	650 lm	4000K	EVG	306 / 60x60 mm	1,0 kg
M4820105LDS4D	4W	650 lm	4000K	DALI	306 / 60x60 mm	1,0 kg
M4820108LDS4K	6W	1100 lm	4000K	EVG	476 / 60x60 mm	1,2 kg
M4820108LDS4D	6W	1100 lm	4000K	DALI	476 / 60x60 mm	1,2 kg
M4820110LDS4K	8W	1300 lm	4000K	EVG	586 / 60x60 mm	1,4 kg
M4820110LDS4D	8W	1300 lm	4000K	DALI	586 / 60x60 mm	1,4 kg
M4820116LDS4K	13W	2200 lm	4000K	EVG	586 / 60x60 mm	1,4 kg
M4820116LDS4D	13W	2200 lm	4000K	DALI	586 / 60x60 mm	1,4 kg
M4820115LDS4K	12W	2000 lm	4000K	EVG	886 / 60x60 mm	1,7 kg
M4820115LDS4D	12W	2000 lm	4000K	DALI	886 / 60x60 mm	1,7 kg
M4820124LDS4K	19W	3300 lm	4000K	EVG	886 / 60x60 mm	1,7 kg
M4820124LDS4D	19W	3300 lm	4000K	DALI	886 / 60x60 mm	1,7 kg
M4820120LDS4K	15W	2600 lm	4000K	EVG	1186 / 60x60 mm	2,1 kg
M4820120LDS4D	15W	2600 lm	4000K	DALI	1186 / 60x60 mm	2,1 kg
M4820132LDS4K	25W	4400 lm	4000K	EVG	1186 / 60x60 mm	2,1 kg
M4820132LDS4D	25W	4400 lm	4000K	DALI	1186 / 60x60 mm	2,1 kg
M4820125LDS4K	19W	3300 lm	4000K	EVG	1486 / 60x60 mm	2,3 kg
M4820125LDS4D	19W	3300 lm	4000K	DALI	1486 / 60x60 mm	2,3 kg
M4820140LDS4K	32W	5500 lm	4000K	EVG	1486 / 60x60 mm	2,3 kg
M4820140LDS4D	32W	5500 lm	4000K	DALI	1486 / 60x60 mm	2,3 kg
M4820R140LS4K	30W	5200 lm	4000K	EVG	2336 / 60x60 mm	4,2 kg
M4820R140LS4D	30W	5200 lm	4000K	DALI	2336 / 60x60 mm	4,2 kg
M4820R164LS4K	53W	8800 lm	4000K	EVG	2336 / 60x60 mm	4,2 kg
M4820R164LS4D	53W	8800 lm	4000K	DALI	2336 / 60x60 mm	4,2 kg
M4820R150LS4K	39W	6500 lm	4000K	EVG	2946 / 60x60 mm	4,6 kg
M4820R150LS4D	39W	6500 lm	4000K	DALI	2946 / 60x60 mm	4,6 kg
M4820R180LS4K	63W	11000 lm	4000K	EVG	2946 / 60x60 mm	4,6 kg
M4820R180LS4D	63W	11000 lm	4000K	DALI	2946 / 60x60 mm	4,6 kg

