

## Rakenne:

- Runko valkoiseksi maalattua teräslevyä tai alumiinia
- Päädyt ABS muovia
- Kupu sisäpuolelta uritettua opaali akryylimuovia

## Asennus:

- Katto- tai seinäpinta
- Ripustuskiskoon

## Kytkeä:

- Painonastaliitin 5 x 2,5mm<sup>2</sup> (ketjutettava)
- Läpivientiaukot valaisimen pohjassa (2kpl)
- Päädyissä läpivientiaihiot

## Lisätiedot:

Runkovaihtoehdot teräslevy tai alumiiniprofiili

R = Radar tunnistin saatavilla.

Tilauksesta Osram Dali himmennettävällä liitäntälaitteella, jossa mm. CorridorFunction ja TouchDim toiminnot.


Ledien käyttöikä 80 000 h (L80)

Oletuksena valon värilämpö 4000 Kelviniä, tilauksesta 3000K

LED-s valaisimet saatavissa myös nimellistä pienemmällä valoteholla

Pikakannake pari tilauksesta

Kulma asennus kannakkeet tilauksesta 45 astetta



- Takuu ledimoduuleille 5 vuotta



Tekniset tiedot ja mallisto seuraavalla sivulla

## Valaisimet LED- putkilla:

Tyyppi	Teho	Valonlähde	Valovirta	Väriämpötila	Liitäntälaite	Mitat
4082-1x9 LED	9W	LED putki	1050 lm	3000K/4000K	-	640/166/68
4082-2x9 LED	18W	LED putki	2100 lm	3000K/4000K	-	640/166/68
4082-1x18 LED	18W	LED putki	2200 lm	3000K/4000K	-	1250/166/68
4082-2x18 LED	36W	LED putki	4400 lm	3000K/4000K	-	1250/166/68
4082-1x27 LED	27W	LED putki	3200 lm	3000K/4000K	-	1550/166/68
4082-2x27 LED	54W	LED putki	6400 lm	3000K/4000K	-	1550/166/68

\* = Valonlähteen valovirta

## Valaisimet LED- moduuleilla:

Tyyppi	Teho	Valonlähde	Valovirta	Väriämpötila	Liitäntälaite	Mitat
4082-110 LED-S	8W	Osram LED	1300 lm	3000K/4000K	EVG	600/166/68
4082-116 LED-S	13W	Osram LED	2200 lm	3000K/4000K	EVG	600/166/68
4082-212 LED-S	20W	Osram LED	2800 lm	3000K/4000K	EVG	600/166/68
4082-216 LED-S	26W	Osram LED	4400 lm	3000K/4000K	EVG	600/166/68
4082-115 LED-S	12W	Osram LED	2000 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	900/166/68
4082-124 LED-S	19W	Osram LED	3300 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	900/166/68
4082-215 LED-S	24W	Osram LED	4000 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	900/166/68
4082-224 LED-S	38W	Osram LED	6600 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	900/166/68
4082-120 LED-S	15W	Osram LED	2600 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	1200/166/68
4082-P124 LED-S	19W	Osram LED	3300 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	1200/166/68
4082-132 LED-S	25W	Osram LED	4400 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	1200/166/68
4082-220 LED-S	30W	Osram LED	5200 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	1200/166/68
4082-150 LED-S	42W	Osram LED	6500 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	1200/166/68
4082-L230 LED-S	50W	Osram LED	8800 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	1200/166/68
4082-125 LED-S	19W	Osram LED	3300 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	1500/166/68
4082-P132 LED-S	25W	Osram LED	4400 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	1500/166/68
4082-140 LED-S	32W	Osram LED	5500 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	1500/166/68
4082-P150 LED-S	42W	Osram LED	6500 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	1500/166/68
4082-P230 LED-S	50W	Osram LED	8800 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	1500/166/68
4082-240 LED-S	64W	Osram LED	11000 lm	3000K/4000K	EVG tai DALI	1500/166/68

\* = Valonlähteen valovirta