



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED12S/830 PSU WH

Tehonsyöttöyksikkö - Symmetrinen - 120° x 120°

CoreLine Wall-mounted -valaisin täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Pyöreän muodon ansiosta valaisin voidaan asentaa yhtä hyvin kattoon kuin seinään. Se sopii erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee paljon ihmisiä, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu arkkitehtonisesti useimpiin ympäristöihin. Pistoliittimien ansiosta asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää InterAct-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	Tulenarkuusmerkintä	-
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Takuuaika	5 vuotta
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Jatkuva valontuotto	Ei
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	32
Optiikan tyyppi	Symmetrinen	Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Valaisimen valokeilan hajautus	120° x 120°	Fotobiologinen riskimäärittäminen	0,2 m
Ohjauskäyttöliittymä	-	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Liitäntä	6-napainen pistoliitin	Häikäisyindeksi CEN	22
kaapeli	-		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II		


CoreLine Wall-mounted

Valon tekniset tiedot	
Kylläinen punainen	<50
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirta	14 A
Syttymisaika	0,007 ms
Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	85 mm
Kokonaishalkaisija	390 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojakoodi	IK10 [20 J ilkeäsuojaus]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	1275 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%

LED-valaisimen tehokkuus alussa	105 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Ottoteho alussa	12 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	80
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951452871099
Tilaustuotteen nimi	WL140V LED12S/830 PSU WH
EAN/UPC – tuote	8719514528710
Tilauskoodi	52871099
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	6
SAP-materiaali	911401847382
SAP-nettopaino (kappale)	1,890 kg



Mittapiirros



Coreline Wall-mounted WL140V

CoreLine Wall-mounted

