




CoreLine Recessed Spot gen2

RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR

Musta

CoreLine Recessed Spot gen2 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Modulaarinen rakenne on räätälöitynä tarpeiden mukaan. Mallistossa on monipuolinen valikoima valon värejä (CCT), valovirtaversioita, viimeistelyvärejä, kehystyyppejä ja liitintävaihtoehtoja. CoreLine Recessed Spot gen2 -valaisimen kevyessä ja pienikokoisessa rungossa on aina painoliitin, joka mahdollistaa läpijohtotuksen ja tukee useita eri kokoisia kaapeleita asennuksen helpottamiseksi. Erinomaisen valon laadun, monipuolisten liitintävaihtoehtojen, pitkän käyttöiän ja korkean hyötysuhteen ansiosta CoreLine Recessed Spot gen2 on ihanteellinen ratkaisu sisätilojen korostusvalaistukseen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Valaisimen asennus ja irrotus on jätettävä valtuutetulle sähköasentajalle, ja johdotuksen on noudatettava uusimpia IEE-sähköstandardeja tai kansallisia vaatimuksia tuotteen asennusohjeiden mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	Valaisimen valokeilan hajautus	36°
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Ohjauskäyttöliittymä	riippuu virtalähteestä (1–10 V, DALI...)
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Liitintälaitteiden määrä	1 yksikkö	kaapeli	Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Liitintälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Optiikan tyyppi	36 [Keilakulma 36°]	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille

CoreLine Recessed Spot gen2

CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	40
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Fotobiologinen riskimäärittäminen	0,2 m
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	30

Valon tekniset tiedot

Kylläinen punainen	<50
Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	0.4

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirta	2 A
Syttymisaika	0,02 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Painevalettu alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaiskorkeus	62 mm
Kokonaishalkaisija	58 mm
Väri	Musta
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	62 x NaN x NaN mm (2.4 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/54 [Sormisuojaus; suojattu pölykertymiltä, roiskesuojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	1080 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	105 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	10.2 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	70
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	-

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	10% (riippuen himmentimestä, ELV)
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951494110699
Tilaustuotteen nimi	RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR
EAN/UPC – tuote	8719514941106
Tilauskoodi	94110699
Paikallinen koodi	4250243
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	18
SAP-materiaali	911401823684



CoreLine Recessed Spot gen2

Mittapiirros



RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR

