



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

Ledinaire-tuoteperhe sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                        |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Valonlähteen väri                     | 830 Lämmin valkoinen                                     |
| Valonlähde vaihdettavissa             | Ei                                                       |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen  | Kyllä                                                    |
| Valaisimen valokeilan hajautus        | 110°                                                     |
| Liitäntä                              | RuuviliitinkytKentäräma, 2-napainen                      |
| Suojausluokka IEC                     | Suojausluokka II                                         |
| Tulenarkuusmerkintä                   | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille |
| CE-merkintä                           | CE-merkintä                                              |
| Takuuaika                             | 3 vuotta                                                 |
| Jatkuva valontuotto                   | Ei                                                       |
| Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) | 74                                                       |
| EU RoHS -määräysten mukainen          | Kyllä                                                    |
| Valonlähdemoduulin tyyppi             | LED                                                      |
| Häikäisyindeksi CEN                   | 28                                                       |

### Käyttö ja sähkö tiedot

|               |              |
|---------------|--------------|
| Ottojännite   | 220 - 240 V  |
| Syöttötaajuus | 50 tai 60 Hz |
| KytKentävirta | 3,85 A       |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tehokerroin (min.) | 0.9 |
|--------------------|-----|

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |    |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Rungon materiaali                 | Metalli-muovi     |
| Heijastimen materiaali            | -                 |
| Kokonaispituus                    | 175 mm            |
| Kokonaisleveys                    | 175 mm            |
| Kokonaishöheus                    | 45 mm             |
| Kokonaishalkaisija                | 175 mm            |
| Väri                              | Valkoinen         |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 45 x 175 x 175 mm |

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| IP-luokka               | IP20 (etuosa IP40) |
| Mek. iskun suojauskoodi | IK03 [ 0.3 J]      |


### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Valovirta alussa (järjestelmän valovirta) | 1200 lm |
|-------------------------------------------|---------|

# Ledinaire SlimDownlight


|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Valovuotoleranssi                                              | +/-10%         |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa                                | 100 lm/W       |
| Alun vast. värilämpötila                                       | 3000 K         |
| Alun värintoistoindeksi                                        | 80             |
| Ottoteho alussa                                                | 12 W           |
| Tehonkulutustoleranssi                                         | +/-10%         |
| <b>Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)</b>            |                |
| Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana* | L65            |
| <b>Käyttökohteiden olosuhteet</b>                              |                |
| Ympäristölämpötila-alue                                        | -20 ... +40 °C |

## Mittapiirros




DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

## Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tuotetiedot</b>                   |                                          |
| Koko tuotekoodi                      | 871951446439100                          |
| Tilaustuotteen nimi                  | DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ |
| EAN/UPC – tuote                      | 8719514464391                            |
| Tilauskoodi                          | 46439100                                 |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                                        |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 12                                       |
| SAP-materiaali                       | 929003251132                             |
| Net Weight (Piece)                   | 0,210 kg                                 |



General uniform lighting

## Ledinaire SlimDownlight

