



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD

Ledinaire-tuoteperhe sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	3000/4000/6500
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentäräma, 2-napainen
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	3 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	74
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	28

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 – 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkenävirta	3,85 A

Tehokerroin (min.)	0.9
--------------------	-----

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Metalli–muovi
Heijastimen materiaali	-
Kokonaispituus	175 mm
Kokonaisleveys	175 mm
Kokonaishöheus	45 mm
Kokonaishalkaisija	175 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	45 x 175 x 175 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 (etuosa IP44)
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	1200 lm

Ledinaire SlimDownlight

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(/) 5SDCM
Ottoteho alussa	12 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%


Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65
--	-----

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
-------------------------	----------------

Mittapiirros



DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD


Valonjakotiedot



DN065B G4 LED12 CCT 12W D150 RD

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951446443800
Tilaustuotteen nimi	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD
EAN/UPC – tuote	8719514464438
Tilauskoodi	46443800
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
SAP-materiaali	929003251332
Net Weight (Piece)	0,210 kg



DN065B G4 LED12 CCT 12W D150 RD

Ledinaire SlimDownlight

