



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Ledinaire-tuoteperhe sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	3000/4000/6500
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentärämsä, 2-napainen
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	3 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	55
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	28

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 – 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevävirta	4,92 A

Tehokerroin (min.)	0.9
--------------------	-----

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Metalli–muovi
Heijastimen materiaali	-
Kokonaispituus	225 mm
Kokonaisleveys	225 mm
Kokonaishöheys	45 mm
Kokonaishalkaisija	225 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	45 x 225 x 225 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 (etuosa IP44)
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2000 lm

Ledinaire SlimDownlight

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	105 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(/) 5SDCM
Ottoteho alussa	19 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65
--	-----

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951446445200
Tilaustuotteen nimi	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
EAN/UPC – tuote	8719514464452
Tilaukoodi	46445200
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
SAP-materiaali	929003251432
Net Weight (Piece)	0,365 kg




Mittapiirros




DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Valonjakotiedot



Calcutt Phonometrics 4.5 Police Lithene B.V. Page: 17



DN065B G4 LED20 CCT 19W D200 RD

Ledinaire SlimDownlight

