



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

Ledinaire-tuoteperhe sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Liitäntä	RuuviliitinkytKentäräma, 2-napainen
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	3 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	74
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED
Häikäisyindeksi CEN	28
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
KytKentävirta	3,85 A

Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	-
Kokonaispituus	175 mm
Kokonaisleveys	175 mm
Kokonaishöheus	27 mm
Kokonaishalkaisija	175 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	27 x 175 x 175 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20/40 [Sormisuojaattu, säteilevä pinta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	1200 lm

Ledinaire SlimDownlight

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	80
Ottoteho alussa	12 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65
--	-----

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951446447600
Tilaustuotteen nimi	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175
EAN/UPC – tuote	8719514464476
Tilauskoodi	46447600
Paikallinen koodi	4250273
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
SAP-materiaali	929003251532
Net Weight (Piece)	0,380 kg




Mittapiirros




DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

Valonjakotiedot



General uniform lighting



Light Distribution Diagram

Ledinaire SlimDownlight

