



CoreLine SlimDownlight

DN145B LED6S/840 PSU II WH

LED Module, system flux 600 lm - 840 Neutraali valkoinen -
Tehonsyöttöyksikkö - Suojausluokka II - Valkoinen RAL9016

CoreLine SlimDownlight valaisimet ovat erittäin ohuita uppovalaisimia suunniteltu korvaamaan pistokantaloistelamppuja käyttävät downlight-valaisimet. Tuotteen alhaiset kokonaiskustannukset houkuttelevat asiakkaita vaihtamaan ledivalaistukseen. CoreLine SlimDownlight luo luonnollisen valopinnan, joka soveltuu yleisvalaistukseen. Koska valaisimella saavutetaan heti energiansäästöä ja sen käyttöikä on huomattavasti pidempi, se on aidosti edullinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Asennus on helppoa, sillä valaisimen voi asentaa samaan asennusaukkoon ja sen upotussyvyys on erittäin pieni.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]	RAL-vakioväri	Valkoinen RAL9016
Lamppuperheen koodi	LED6S [LED Module, system flux 600 lm]	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example
Optiikan tyyppi	90 [Keilakulma 90°]		
Optisen kuvun/linssin tyyppi	O [Opaali]		
Valaisimen valokeilan hajautus	84°		
Ohjaukseen liittäminen	-		
Kaapeli	-		

CoreLine SlimDownlight

	B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	27
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Häikäisyindeksi CEN	32

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 – 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevävirtasysäys	17,4 A
Syttymisaika	0,0016 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polystyreeni
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	28 mm
Kokonaishalkaisija	85 mm
Väri	Valkoinen RAL9016

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojauksen johdolta, roiskesuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	650 lm
------------------	--------

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38212,0.38031) SDCM<3
Ottoteho alussa	6.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Lumen maintenance at median useful life* L70	50000 h

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016333946799
Tilaustuotteen nimi	DN145B LED6S/840 PSU II WH
EAN/UPC – tuote	8710163339467
Tilauskoodi	33946799
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	911401805880
Nettopaino (kappale)	0,160 kg





Mittapiirros



CoreLine SlimDownlight

Valonjakotiedot



IFGU1_

OFPC1_

