



Ledinaire Square Wall-mounted

WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH

LEDINAIRE Square WALL MOUNTED WL055 - 840 Neutraali
valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Suojausluokka II -
Turvavalaistus 3 tuntia - Valkoinen

Ledinaire-mallisto sisältää useita suosittuja valmiita LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset. Ledinaire Square Wall-mounted on saatavana esimerkiksi liiketunnistus- ja turvavalaistusversioina osana monipuolista valikoimaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		CE-merkintä	
Valonlähteen valokeilan kulma	110 °	ENEC-merkintä	-
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Takuuaika	5 vuotta
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Jatkuva valontuotto	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	2
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Tuoteperheen koodi	WL055V [LEDINAIRE Square WALL MOUNTED WL055]
Optiikan tyyppi	110 [Keilakulma 110°]	Häikäisyindeksi CEN	Not applicable
Valaisimen valokeilan hajautus	110°	Käyttö ja sähkö tiedot	
Turvavalaistus	EL3 [Turvavalaistus 3 tuntia]	Otojännite	220 - 240 V
Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen	Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
kaapeli	-	Kytkevätavirta	4 A
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II	Syttymisaika	0,02 ms
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s		
Tulenarkuusmerkintä	-		

Ledinaire Square Wall-mounted

Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	374 mm
Kokonaisleveys	150 mm
Kokonaiskorkeus	82 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	82 x 150 x 374 mm (3.2 x 5.9 x 14.7 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojauks]
Kestävyyssuositus	-
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	630 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	79 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	SDCM≤5

Ottoteho alussa	8 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	7,5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	0 ... +25 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869996773499
Tilaustuotteen nimi	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
EAN/UPC – tuote	8718699967734
Tilauskoodi	96773499
Paikallinen koodi	4250418
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
SAP-materiaali	910505100601
SAP-nettopaino (kappale)	0,700 kg



Mittapiirros



WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH

Ledinaire Square Wall-mounted

