



CoreLine Wall-mounted

WL131V LED20S/840 PSR MDU WH

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö säädettävä - Valkoinen

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla seinäasennettavilla CoreLine-ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset, loistelampuilla toimivat, seinäasennettavat valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	NO [-]	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Takuuaika	5 vuotta
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]	Vakiovalo-ominaisuus	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	MCB-tuotteiden määrä	18
Optiikan tyyppi	Opaali prismaattinen heijastin	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	OP [Opaali kupu maalatulla suojalla]		
Valaisimen valokeilan hajautus	120°	Käyttö ja sähkö tiedot	
Ohjauksen käyttöliittymä	-	Ottojännite	220-240 V
Liitäntä	6-napainen pistoliitin	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kaapeli	-	CLO-tehonkulutus alussa	25 W
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	25 W
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s	Kytkevävirtasäys	27 A
		Syttymisaika	265 ms

CoreLine Wall-mounted

Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polyamidi
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	95 mm
Kokonaishalkaisija	350 mm
Väri	Valkoinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeilynsuojaus]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	2000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	80 lm/W
Alun vast. värielämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.3883, 0.3876)
Ottoteho alussa	25 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	38000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	18000 h
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	10%

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938789199
Tilastuotteen nimi	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH
EAN/UPC – tuote	8718699387891
Tilauuskoodi	38789199
Sähkönumero	4250493
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	912401483193
Nettopaino (kappale)	2,100 kg



Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

CoreLine Wall-mounted

