



CoreLine Wall-mounted

WL131V LED34S/840 PSR MDU WH

840 Neutraali valkoinen – Tehonsyöttöyksikkö säädettävä – Valkoinen

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla seinäasennettavilla CoreLine-ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset, loistelampuilla toimivat, seinäasennettavat valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.


Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	CE-merkintä	NO [-]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	ENEC-merkintä	CE-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Takuuaika	ENEC-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Vakiovalo-ominaisuus	5 vuotta
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]	MCB-tuotteiden määrä	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	RoHS-merkintä	18
Optiikan tyyppi	Opaali prismaattinen heijastin	RoHS-merkintä	
Optisen kuvun/linssin tyyppi	OP [Opaali kupu maalatulla suojalla]	Käyttö ja sähkö tiedot	
Valaisimen valokeilan hajautus	120°	Ottojännite	220–240 V
Ohjauskäyttöliittymä	-	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Liitäntä	6-napainen pistoliitin	CLO-tehonkulutus alussa	38 W
Kaapeli	-	Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	38 W
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Kytkevävirtasysäys	27 A
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s	Syttymisaika	265 ms


CoreLine Wall-mounted

Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polyamidi
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	95 mm
Kokonaishalkaisija	480 mm
Väri	Valkoinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojakoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	3400 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Alun vast. värielämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.3883, 0.3876)
Ottoteho alussa	38 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Keskimmääinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	38000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	18000 h
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	10%
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869938791499
Tilaustuotteen nimi	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH
EAN/UPC – tuote	8718699387914
Tilauskoodi	38791499
Sähkönumero	4250495
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	912401483195
Nettopaino (kappale)	3,300 kg



Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

CoreLine Wall-mounted

