



CoreLine Wall-mounted

WL131V LED12S/830 PSED WH

830 Lämmin valkoinen – Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä – Valkoinen

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla seinäasennettavilla CoreLine-ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset, loistelampuilla toimivat, seinäasennettavat valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.


Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	CE-merkintä	NO [-]
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	ENEC-merkintä	CE-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Vakiovalo-ominaisuus	Kyllä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]	MCB-tuotteiden määrä	20
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Optiikan tyyppi	Opaali prismaattinen heijastin	Käyttö ja sähkö tiedot	
Optisen kuvun/linssin tyyppi	OP [Opaali kupu maalatulla suojalla]	Ottojännite	220–240 V
Valaisimen valokeilan hajautus	120°	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ohjauskäyttöliittymä	DALI	CLO-tehonkulutus alussa	13 W
Liitäntä	6-napainen pistoliitin	Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	13 W
Kaapeli	-	Kytkevävirtasysäys	22 A
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II	Syttymisaika	290 ms
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s		


CoreLine Wall-mounted

Tehokerroin (min.)	0.8
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polyamidi
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	95 mm
Kokonaishalkaisija	350 mm
Väri	Valkoinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeävaltasuojaus]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	1200 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Alun vast. värielämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.4440, 0.4111)
Ottoteho alussa	13 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	38000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	18000 h
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	10%
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869938792199
Tilastuotteen nimi	WL131V LED12S/830 PSED WH
EAN/UPC – tuote	8718699387921
Tilauuskoodi	38792199
Sähkönumero	4250496
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	912401483196
Nettopaino (kappale)	2,050 kg



Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

CoreLine Wall-mounted

