



Funkis ProLED IP65

Värilämpötila valittavissa 3000K tai 4000K

Funkis ProLED on sarja klassisia sisä- ja ulkovalaisimia seinälle tai kattoon. Valaisimet soveltuvat julkisivuvalaistukseen tai sisäänkäyntien valaisimeen sekä kotona että julkisissa tiloissa. Valaisin on valmistettu valetusta alumiinista ja varustettu kirkkaalla suojalasilla ja viistetyllä heijastimella parhaan valotehon saavuttamiseksi. LED-yksikkö on sijoitettu syvälle, mikä vähentää häikäisyä. Sisäänrakennettu 230V ohjain on himmennettävissä. Värilämpötila valittavissa kytkimellä 3000K tai 4000K.

Funkis ProLED valaisimien asennus on helppoa ja nopeaa. Valaisin kiinnitetään asennuslevyyn vain yhdellä ruuvilla. Asennuslevy on varustettu pikaliittimillä ja johdotus on ketjutettavissa.

Tekniset tiedot:

Mitat (SxLxK): Single 145x100x118 mm

Double 145x100x232 mm

Katto (Ø x K) 100x122 mm

Mitat asennuslevy: 120x80 mm

Kotelointiluokka: IP65, Luokka I, maadoitettava (77.1285 IP44)

Iskunkestävyysluokka: IK06



Tuotekoodi: 77.1352
Snro: 4266392



Tuotekoodi: 77.1354
Snro: 4266393



Tuotekoodi: 77.1285
Snro: 4226245

HUOM! Vain
3000K

Uusi ketjutettava asennuskappale pikaliittimillä mahdollistaa helpomman asennuksen.



Mukana korokepalat kaapelin pinta-asennukseen.

Snro	Tuotekoodi	Kuvaus	Malli	Väri	Valovirta	Heijastin	Värilämpötila
4266392	77.1352	Funkis ProLED 1x9W	Single	Antrasiitti	750/850lm	55°	3000K/4000K
4266393	77.1354	Funkis ProLED 2x9W	Double	Antrasiitti	1700/1900lm	55°	3000K/4000K
4226245	77.1285	Funkis ProLED 10W	Katto	Antrasiitti	820lm	55°	3000K



KAMIC

Kamic Installation AB - Finland

Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki

Myynti puh. 010 8328 220 • myynti@kamic.fi • kamic.fi

KAMIC pidättää oikeuden rakennemuutoksiin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Lisätietoja, katso www.kamic.fi