

NOVA PNL 600 DDP OP 3400 8TW IP20 ELC

Tuotenumero

42 695 80

GTIN

4015120112836



Tuotekuvaus

- Led-valaisin, jossa opaali suojus (diffusori)
- Paneelivalaisin järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (mitat 600 mm x 600 mm)
- Erittäin hyvä valonlaatu, soveltuu näyttöpäätetyöhön standardin EN 12464-1 mukaan
- Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h
- Slave-valaisin ESYLUX-valonsäädön master-valaisimeen verkottamista varten RJ45-kaapelin avulla



Tekniset tiedot

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	ESYLUX Light Control
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Asennuspituus: 600 mm x Asennusleveys: 600 mm x Upotussyvyys: 60 mm

KOTELO

Mitat	Pituus 593 mm x Leveys 593 mm x Korkeus/syvyys 57,6 mm
Paino	5000 g
Raaka-aine	Teräs lakattu
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Liitäntä	RJ45 (1)
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	III
---------------	-----

Nimellisjännite	42 V
Kulutus valmiustilassa	0 W

VALO

Diffusori	opaali
Häikäisy-suppressio	DDP (micro-prismatic)
Valoaukko	suora
Säteilykulma	110 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 19
Välkyntäkerroin	0 %
Mitoitusteho	32 W
Valovirta (valaisimet)	3400 lm
Laskettu	106 lm/W
Väri- lämpötila	2700 - 6500 K (Tunable White)
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väri poikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	CQS > 80
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

NOVA PNL 600 DDP OP 3400 8TW IP20 ELC

Tuotenumero

GTIN

42 695 80

4015120112836

Mittapiirustus

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

