

LED-ohjaimien valintataulukko Flex Pro -nauhoille

| Ohjaimet       |  |  |                                              |                                      |                                  |                                      |      |      |                                       |      |      |                                       |      |     |                                                          |      |      |                                                          |      |      |                                                               |  |  |                                                              |
|----------------|--|--|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------|------|---------------------------------------|------|------|---------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|
|                |  |  | 9014921 CV<br>DRIVER 35W<br>24V IP20         |                                      |                                  | 9014922 CV<br>DRIVER 60W<br>24V IP20 |      |      | 9014923 CV<br>DRIVER 100W<br>24V IP20 |      |      | 9014924 CV<br>DRIVER 200W<br>24V IP20 |      |     | 9014925 CV<br>DRIVER DALI/<br>Switch-Dim<br>35W 24V IP20 |      |      | 9014926 CV<br>DRIVER DALI/<br>Switch-Dim<br>60W 24V IP20 |      |      | 9014927 CV<br>DRIVER<br>DALI/ Switch-<br>Dim 100W<br>24V IP20 |  |  | 9014928 CV<br>DRIVER DALI/<br>Switch-Dim<br>150W 24V<br>IP20 |
| Tuotenimi      |  |  | Max. teho<br>5m Flex Pro<br>LED-<br>nauhalle | Teho per<br>1m Flex Pro<br>LED-nauha |                                  |                                      |      |      |                                       |      |      |                                       |      |     |                                                          |      |      |                                                          |      |      |                                                               |  |  |                                                              |
|                |  |  |                                              |                                      | LED-ohjaimelle sopiva metrimäärä |                                      |      |      |                                       |      |      |                                       |      |     |                                                          |      |      |                                                          |      |      |                                                               |  |  |                                                              |
|                |  |  |                                              |                                      | min                              | max                                  | min  | max  | min                                   | max  | min  | max                                   | min  | max | min                                                      | max  | min  | max                                                      | min  | max  |                                                               |  |  |                                                              |
| Flex Pro CRI90 |  |  | 24W                                          | 4,8                                  | 2,2                              | 7,3                                  | 3,8  | 12,5 | 6,25                                  | 20,8 | 12,5 | 41,7                                  | 0,7  | 7,3 | 1,25                                                     | 12,5 | 2,1  | 20,8                                                     | 3,1  | 31,3 |                                                               |  |  |                                                              |
| Flex Pro CRI90 |  |  | 48W                                          | 9,6                                  | 1,1                              | 3,6                                  | 1,9  | 6,25 | 3,1                                   | 10,4 | 6,25 | 20,8                                  | 0,4  | 3,6 | 0,6                                                      | 6,25 | 1,05 | 10,4                                                     | 1,6  | 15,6 |                                                               |  |  |                                                              |
| Flex Pro CRI90 |  |  | 72W                                          | 14,4                                 | 0,7                              | 2,4                                  | 1,25 | 4,2  | 2,1                                   | 6,9  | 4,2  | 13,9                                  | 0,25 | 2,4 | 0,4                                                      | 4,2  | 0,7  | 6,9                                                      | 1,05 | 10,4 |                                                               |  |  |                                                              |

| Ohjaimet       |                                                |                                            |                                            |     |                                         |      |                                             |      |                                             |      |                                          |     |                                             |      |                                                            |      |                                            |     |                                         |      |                                             |      |                                             |      |  |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|--|
|                |                                                |                                            | 9014913 CV<br>DRIVER<br>Casambi 35W<br>24V |     | 9014914 CV<br>DRIVER Casambi<br>60W 24V |      | 9014915 CV<br>DRIVER<br>Casambi<br>100W 24V |      | 9014916 CV<br>DRIVER<br>Casambi 150W<br>24V |      | 3036292<br>LUMIDRIVER<br>CV 24VDC<br>20W |     | 2654700<br>LPF-90D-24 1-<br>10V 90W<br>IP67 |      | 3036237***<br>LUMIDRIVER<br>CV 24VDC<br>120W 1-10V<br>IP20 |      | 9014932<br>LED-driver<br>35W 24VDC<br>IP67 |     | 9014933<br>LED-driver 75W<br>24VDC IP67 |      | 9014934<br>LED-driver<br>100W 24VDC<br>IP67 |      | 9014935<br>LED-driver<br>200W 24VDC<br>IP67 |      |  |
| Tuotenimi      | Max. teho<br>5m Start flex<br>LED-<br>nauhalle | Teho per<br>1m Start<br>flex LED-<br>nauha |                                            |     |                                         |      |                                             |      |                                             |      |                                          |     |                                             |      |                                                            |      |                                            |     |                                         |      |                                             |      |                                             |      |  |
|                |                                                |                                            | LED-ohjaimelle sopiva metrimäärä           |     |                                         |      |                                             |      |                                             |      |                                          |     |                                             |      |                                                            |      |                                            |     |                                         |      |                                             |      |                                             |      |  |
|                |                                                |                                            | min                                        | max | min                                     | max  | min                                         | max  | min                                         | max  | min                                      | max | min                                         | max  | min                                                        | max  | min                                        | max | min                                     | max  | min                                         | max  | min                                         | max  |  |
| Flex Pro CRI90 | 24W                                            | 4,8                                        | 0,7                                        | 7,3 | 1,25                                    | 12,5 | 2,1                                         | 20,8 | 3,1                                         | 31,3 | 0,5                                      | 4,1 | 1,9                                         | 18,7 | 2,6                                                        | 25   | 2,2                                        | 7,3 | 4,7                                     | 15,6 | 6,25                                        | 20,8 | 12,5                                        | 41,7 |  |
| Flex Pro CRI90 | 48W                                            | 9,6                                        | 0,4                                        | 3,6 | 0,6                                     | 6,25 | 1,05                                        | 10,4 | 1,6                                         | 15,6 | 0,4                                      | 2,1 | 0,9                                         | 9,4  | 1,25                                                       | 12,5 | 1,1                                        | 3,6 | 2,4                                     | 7,8  | 3,1                                         | 10,4 | 6,25                                        | 20,8 |  |
| Flex Pro CRI90 | 72W                                            | 14,4                                       | 0,25                                       | 2,4 | 0,4                                     | 4,2  | 0,7                                         | 6,9  | 1,05                                        | 10,4 | 0,3                                      | 1,4 | 0,6                                         | 6,25 | 0,8                                                        | 8,3  | 0,7                                        | 2,4 | 1,6                                     | 5,2  | 2,1                                         | 6,9  | 4,2                                         | 13,9 |  |

\*Huomioi, että yli 5m:n pituudessa LEDien kirkkaus voi vaihdella nauhan alku- ja loppupään välillä.

\*\* Casambi LED -driverit soveltuvat vain himmentämiseen valkoisen värisävyä LED-nauhoille. RGB/RGBW -nauhojen värinsäätöön käytetään Casambi PWM4 RGBW -yksikköä, sekä erillistä LED-driveria, joka on teholtaan riittävä ohjaimen kytkettävälle LED-nauhalle.

HUOM! RGB- ja RGBW-nauhat vaativat aina erillisen RGB-/RGBW -ohjainyksikön. Tavallista LED-ohjainta käytetään näillä nauhoilla vain teholähteenä.

\*\*\* Lumidriver 120W 24VDC 3036237 soveltuu suoraan RGB-nauhan ohjaamiseen painonapilla. Driverissa sisäänrakennettu värinvaihto-ohjelma, jota ohjataan Switch-Dim painikkeella.

