



SU MISURA - CUSTOM SIZE

Tabella lunghzze disponibile a richiesta. Table of available lengths on request.

L cm. watt	2700K (XW)	3000K (WW)	4000K (W)	lm up	lm down
* 122	30W	1545.01/XW	1424 2136	1545.01/WW	1520 2280
142	36W	A1545.01/140/XW	1780 2492	A1545.01/140/WW	1900 2660
162	42W	A1545.01/160/XW	2136 2848	A1545.01/160/WW	2280 3040
182	48W	A1545.01/180/XW	2492 3204	A1545.01/180/WW	2660 3420
202	54W	A1545.01/200/XW	2848 3650	A1545.01/200/WW	3040 3800
222	54W	A1545.01/220/XW	2492 3916	A1545.01/220/WW	2660 4180
242	60W	A1545.01/240/XW	2848 4272	A1545.01/240/WW	3040 4560
262	66W	A1545.01/260/XW	3204 4628	A1545.01/260/WW	3420 4940
282	72W	A1545.01/280/XW	3560 4984	A1545.01/280/WW	3800 5320
302	78W	A1545.01/300/XW	3916 5340	A1545.01/300/WW	4180 5700

* Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item

ATTENZIONE:
Per la pulizia del diffusore usare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua e sapone per lo sporco più tenace.
Non usare alcol o altri solventi.

WARNING:
Use only a soft cloth to clean the diffuser, dampened with water and soap if needed for resistant dirt.
Do not use alcohol or other solvents

	Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata. This product must not be discarded as the responsibility of the City sanitation department, it must be gathered together separately and discarded. Ce produit ne doit pas être mis avec les ordures municipales, il faut effectuer un ramassage séparé. Dieses Produkt darf nicht als Gemeindekehricht entsorgt werden. Entsorgung muss getrennt erfolgen. Este producto no puede ser desechado como basura municipal mixta, efectuar recogida selectiva.
	Apparecchio adatto ad essere installato su superfici normalmente infiammabili. Appareil pouvant être installé sur des surfaces normalement inflammables. Fixture ready for mounting on normally inflammable surfaces. Apparat, der auf normal entflammbare Oberflächen angebracht werden kann. Aparato idóneo para ser utilizado en superficies normalmente inflamables.

Rev 2-2017



RAIL DOUBLE EMISSION
Design: U.T. EGOLUCE

Art. 1545
122 cm

/W - LED 30W 1600lm up light +
2400lm down light 4000K

/WW - LED 30W 1520lm up light +
2280lm down light 3000K

/XW - LED 30W 1424lm up light +
2136lm down light 2700K



EGOLUCE s.r.l. - via I. Newton, 12 - 20016 Pero, Milano - Italy
Tel. +39 02339586.1 - Fax +39 023535112 - www.egoluce.com info@egoluce.com

Solo l'uso corretto delle istruzioni garantisce la sicurezza dell'apparecchio:
E' NECESSARIO CONSERVARLE
Disinserire la tensione prima di ogni intervento sull'apparecchio. Per un corretto montaggio vedere lo schema allegato. Se il cavo è danneggiato esso deve essere sostituito esclusivamente presso Egoluce o a cura del suo servizio di assistenza.

This equipment is guaranteed only if used as indicated in these instructions:
PRESERVE THIS INSTRUCTIONS
Before any operation on this equipment, disconnect the power supply.
For a correct assembling see the here enclosed diagram. If the cable is damaged it must be replaced by Egoluce or by its assistance service.

La sécurité de l'appareil n'est garantie que par le respect des instructions suivantes.
IL EST NECESSAIRE LES CONSERVER
Disjoindre le courant avant tout opération sur l'appareil. Pour le montage suivre le schéma ici-joint. Si le cable est damagé doit être remplacé exclusivement par Egoluce ou par son service assistance.

Nur bei Befolgung der nachfolgenden Anweisungen, ist die Sicherheit des Gerats gewährleistet.
AUFBEWAHREN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN
Abschalten die Netzspannung vor Auswaschen der Lampe. Für eine einvaldfrei Montage siehe Beigefülgtes. Sollte die Zuleitung fehlerhaft sein, so muß sie von Egoluce oder einem anerkannten Fachbetrieb erneuert werden.

Solamente el correcto cumplimiento de las instrucciones puede garantizar la seguridad del aparato:
ES NECESARIO CUMPLIRLAS.
Desconectar la tensión antes de cualquier intervención en el aparato. Para un ensamble correcto, consultar el esquema adjunto. Si el cable es dañado, tiene que ser remplazado solamente por Egoluce o por técnicos de su servicio de asistencia autorizados.

