

# STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB

## Tilausnimeke

IDLSTI28015830WHT0DALICB0

## Tuotenumero

42 839 74

## GTIN

4015120304781



## Tuotekuvaus

- Led-Downlight-kohdevalaisin, 15 W, kattoupotukseen, läpinäkyvä (CLEAR) diffuusori
- Aukon kulma 60°
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Korkealaatuinen kotelo, valaisimen runko alumiinia, valkoinen jauhepinnoite (RAL 9003)
- Värilämpötila 3000 K
- Erillinen liitäntärasia optimaaliseen läpipohtotukseen

## Tekniset tiedot

| GENEERINEN                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Vaatimustenmukaisuus                            | CE, RoHS, WEEE                                   |
| takuu                                           | 5 vuotta                                         |
| KIINNITYS                                       |                                                  |
| Asennustapa                                     | Tasoasennus                                      |
| Asennuspaikka                                   | Kattoon                                          |
| Asennusmitta                                    | Upotussyvyys: 116,5 mm, Ø 112 mm                 |
| KOTELO                                          |                                                  |
| Mitat                                           | Korkeus/syvyys 118,5 mm, Ø 130 mm                |
| Paino                                           | 405 g                                            |
| Raaka-aine                                      | alumiini, jauhepinnoitettu                       |
| Kotelointiluokka                                | IP20 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu) |
| Sallittu ympäristölämpötila                     | -20 °C...+40 °C                                  |
| Väri                                            | valkoinen, lähes kuin RAL 9003                   |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 850 °C – 5 s                                     |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN                               |                                                  |
| Suojausluokka                                   | II                                               |
| Nimellisjännite                                 | 110 - 240 V / 50 - 60 Hz                         |

| VALO                          |            |
|-------------------------------|------------|
| Diffuusori                    | läpinäkyvä |
| Valoaukko                     | suora      |
| Säteilykulma                  | 60 °       |
| Häikäisyindeksi (UGR)         | ≤ 16       |
| Välkyntäkerroin               | < 3 %      |
| Mitoitusteho                  | 15,5 W     |
| Valovirta (valaisimet)        | 1300 lm    |
| Laskettu                      | 83 lm/W    |
| Värilämpötila                 | 3000 K     |
| Värintoistoindeksi Ra         | >80        |
| Väripoikkeama                 | SDCM < 3   |
| Värintoiston mittajärjestelmä | ≥ 85       |
| Valaisimen elinikä L70B10     | 90000 h    |
| Valaisimen elinikä L70B50     | 95000 h    |
| Valaisimen elinikä L80B10     | 55000 h    |
| Valaisimen elinikä L80B50     | 60000 h    |
| Valaisimen elinikä L90B10     | 25000 h    |
| Valaisimen elinikä L90B50     | 30000 h    |
| Energiatohokkuusluokka        | A++ - A    |

## STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB

### Tilausnimike

IDLSTI28015830WHTODALICB0


### Tuotenumero

42 839 74

### GTIN

4015120304781

### Mittapiirustus



### Valon jakautuminen

