



Telesto LED

Telesto LED - uuden aikakauden valaisin toimistoon, kouluun, myymälää ja julkiseen kohteeseen.


Muotoilun ajattomuus ja linjakkuus integroivat valaisimet moderniin ympäristöön niin julkisessa kuin yksityisessäkin rakentamisessa.

Telesto LEDistä on kolme erilaista vakiovaihtoehtoa:

DE-valaisimen ylä- ja alavaloa ohjataan erikseen kahdella vetokytkinhimmentimellä. Himmennin on varustettu muistitoiminnolla.

AUTO-valaisin on varustettu Helvarin iDIM, Solo-yksiköllä + sensorilla. Läsnäolotunnistus + vakiovalonsäätö. Sensorin kuudesta valinnaisesta vakio toiminnosta tehdasasetuksena toiminto 2 (toimisto). Toiminto valittavissa helposti sensorin valintarengasta kääntämällä.

DE AUTO-valaisin, kuten AUTO-versio + varustettu yhdellä vetokytkinhimmentimellä.




Telesto LED 60W 840 Prisma DE

Sähkönumero	Tuotenimi	Teho	Väri	Kg	L/mm	B/mm	H/mm	c-c
42 843 01	Telesto LED 60W 840 DE	60W	Valkoinen	6,00	1610	103	97	1565
42 843 02	Telesto LED 60W 840 Auto	60W	Valkoinen	6,00	1610	103	97	1565
42 843 03	Telesto LED 60W 840 DE Auto	60W	Valkoinen	6,00	1610	103	97	1565
42 843 32	Telesto LED 60W 840 Prisma DE	60W	Valkoinen	6,00	1610	103	97	1565
42 843 33	Telesto LED 60W 840 Prisma Auto	60W	Valkoinen	6,00	1610	103	97	1565
42 843 34	Telesto LED 60W 840 Prisma DE Auto	60W	Valkoinen	6,00	1610	103	97	1565

Tarvikkeet:

42 842 73	Kannatinpari 323 Valkoinen	pari
42 842 74	Ripustusankapari Telesto	pari
42 842 75	Ramppiasennusruuvit Telesto	pari
42 842 76	Ramppiasennuskappale Telesto	kpl

Valonjako:

Telesto LED

Tekniset tiedot:**Rakenne:**

Runko valkeaksi maalattua, suulakepuristettua alumiinia. Päädyt valettua sinkkiä. Sisäpuoliset osat terästä tai alumiinia.

Heijastin/häikäisysuoja/häikäisysuojana:

Ei erillistä heijastinta. Valaisimen alapuolella Soft-Tone024 -opaalilevy. Yläpuolella kirkas levy, joka toimii myös pölysuojana.

Kytkenä:

Valaisimet toimitetaan 2,5m liitosjohdolla ja pistotulpalla varustettuna.

Asennus:

Ripustusasennus mukana toimitettavilla vaijereilla sekä ripustusankaparilla joita voidaan vapaasti siirtää valaisimen pituussuunnassa.

Lisätiedot:

Mukana toimituksessa ripustusvaijerit, ripustusankapari sekä pikasäädettävä vaijerilukko. Telesto LED ei sovellu ramppiasennukseen.

Teho 60W

Valontuotto 84 lm/W, 5040 lm

Väriämpötila 4000K

Värinistöindexi Ra 85

Initial SDCM 4

Polttoikä L70 / 50kh