


CELINE PNL 600 DDP OP 4800 840 IP20

Tuotenumero

42 849 51

GTIN

4015120123481



Tuotekuvaus

- LED-valaisin, jossa opaali (MILKY) suojus (diffusori)
- Uputettava paneelivalaisin 600 mm x 600 mm -järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (Ota järjestelmäkaton valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset huomioon!)
- LED-valon teho 40 W
- Integroitu kytkentälaitte (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Värilämpötila noin 4 000 K (neutraali valkoinen)

Tekniset tiedot


GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uputettu
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Asennuspituus: 600 mm x Asennusleveys: 600 mm x Uputussyvyys: 140 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 593 mm x Leveys 593 mm x Korkeus/syvyys 100,6 mm
Paino	5000 g
Raaka-aine	Teräs lakattu
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I

Nimellijännite	230 V / 50 Hz
VALO	
Diffusori	opaali
Häikäisy-suppressio	DDP (micro-prismatic)
Valoaukko	suora
Säteilykulma	90 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 19
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	45 W
Valovirta (valaisimet)	4780 lm
Laskettu	106 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	> 80
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskinhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

CELINE PNL 600 DDP OP 4800 840 IP20

Tuotenumero 42 849 51
GTIN 4015120123481

Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

