


FlexLED

Vridbar LED-downlight med god färgåtergivning



- Energieffektiv
- Högkvalitativ LED
- Finns i flera färger
- Ersätter halogenlampor
- CRI 80



FlexLED är en infälld och vridbar LED-downlight med CREE COB och högt ljusutbyte. Armaturen är stilren såväl som energieffektiv och består av högkvalitativa komponenter.

FlexLED har en livslängd på 30 000 timmar och är en utmärkt ersättning för 50 W halogenlampor och är tillgänglig i flera RAL-färger på begäran.

IP20	LED	 CLASS I
		CE
	230 V 50 Hz	



IDEALISK FÖR: Butiker, museér, konstgallerier, kontor, korridorer, hotell och restauranger.

MATERIAL: Armaturhus av pulverlackerad stålplåt. Vit RAL 9016 struktur. Armaturhusets insida, ljusgrå.

MONTERING OCH

ANSLUTNING: Klass I kopplingsbox med dragavlastning och skruvanslutningsplintar på armaturhusets ovansida.

KOMPONENTER: Levereras komplett med externt färdigmonterat drivdon och integrerad ljuskälla. Som tillbehör finns ramar i krom, mattpolerad krom, runda och fyrkantiga. Standard är IP20 men IP65 går att beställa.

TEKNISKA DATA: 220-240 V 50-60 Hz. IP20. SDCM <4, CREE COB.

MODELLER	TYP	EFFEKT (W)	FÄRG TEMP. (K)	LJUS-FLÖDE (lm)	LJUSUTBYTE (lm/W)	CRI	UGR	SPRID. VINKEL	ENERGI-KLASS	ART NR
	FlexLED									
	FlexLED spotlight	8,5	3000	700	82	>80	<22	24°	A	81600240

