



Salix

LED-alavalosarja toimistoon

- Energiatehokas
- Korkea valonlaatu
- Vähäinen häikäisy
- DALI tai On/Off
- 5 vuoden takuu



Salix LED-alasvaloja, joissa CREE COB ja korkea valotehokkuus. Valaisin antaa matalan häikäisyn valaistuksen ja siitä on saatavana eri kokoja sekä yleisvalaistukseen että kohdevalaistukseen.





KÄYTTÖKOhteet: Julkiset paikat, toimistot, kaupat ja käytävät.

MATERIAALI: Runko painevalettua alumiinia.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Helppo asentaa kattoon kuvussa olevilla jousilla. Toimitetaan ajurilla ja 2,5 m kaapelilla pistokkeella.

OSAT: DALI tai On/Off.

TEKNISET TIEDOT: 230V, 50-60Hz. IP20. Luokka II. CE.

	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOOKKUUS (lm/W)	MITAT	C-C (mm)	SIRON-TAKUL-MA	UGR	CRI	ENERGIA-LUOKKA	TUOTE-NRO.	SÄHKÖ-NRO.
MALLIT	Salix On/Off											
	Salix 11W LED 3K 60°	11	800	73	Φ105*95H	Φ95	60°	<19	>80	A	468290	4285700
	Salix 18W LED 3K 60°	18	1400	78	Φ139*110H	Φ125	60°	<19	>80	A+	468292	4285701
	Salix 25W LED 3K 60°	25	2000	80	Φ162*125H	Φ140	60°	<19	>80	A+	468294	4285702
	Salix 25W LED 3K 90°	25	2000	80	Φ162*125H	Φ140	80°	<19	>80	A+	468295	4285703
	Salix 45W LED 3K 60°	45	3300	73	Φ185*145H	Φ170	60°	<19	>80	A	468296	4285704
	Salix 45W LED 3K 90°	45	3300	73	Φ185*145H	Φ170	80°	<19	>80	A	468289	4285705
	Salix DALI											
	Salix 11W LED Dali 3K 60°	11	800	73	Φ105*95H	Φ95	60°	<19	>80	A	468297	4285706
	Salix 18W LED Dali 3K 60°	18	1400	78	Φ139*110H	Φ125	60°	<19	>80	A+	468298	4285707
	Salix 25W LED Dali 3K 60°	25	2000	80	Φ162*125H	Φ140	60°	<19	>80	A+	468299	4285708
	Salix 25W LED Dali 3K 90°	25	2000	80	Φ162*125H	Φ140	80°	<19	>80	A+	468288	4285709
	Salix 45W LED Dali 3K 60°	45	3300	73	Φ185*145H	Φ170	60°	<19	>80	A	468300	4285710
	Salix 45W LED Dali 3K 90°	45	3300	73	Φ185*145H	Φ170	80°	<19	>80	A	468287	4285711