



RICO

Rico on pieni upotettava led-valaisin, jota voidaan suunnata 25°. Valaisin soveltuu mainiosti uudis- ja saneerauskohteisiin esim. halogeenivalaisimen tilalle. Valaisin on Triac-himmennettävä ja sopii myös kosteisiin tiloihin.

Rakenne Alumiinirunko.
Väri Valkoinen.
Valonlähde Kiinteä led, 6,5/9W, 828/840.
L70: 25 000 h (25 °C).

Käyttöympäristön lämpötila -5 °C - +35 °C.

Asennus Uppoasennus kattoon.

Kytkenä Jousiliittimet 3 x 2,5 mm², ketjutettavissa.

Ohjaus On/Off tai Triac (DIM).



Kytkenärasia 3 x 2,5 mm² ketjutettavissa.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L		KG
RICO							
4289816	A2RIBA	IP44 6,5W/828 36D DIM VA	6,5	500	80 x 30 x 80	Ø 68	0,12
4289817	A2RICB	IP44 6,5W/840 36D DIM VA	6,5	500	80 x 30 x 80	Ø 68	0,12
4289914	A2RIBB	IP44 9W/828 36D DIM VA	9	900	80 x 30 x 80	Ø 68	0,12
4289989	A2RICC	IP44 9W/840 36D DIM VA	9	900	80 x 30 x 80	Ø 68	0,12

HIMMENNINSUOSITUKSET

TRIAC		
2619345	ABB	IMPRESSIVO 2-100 VA RL UPO
2619344	ABB	JUSSI 2-100VA RL UPK VAL
2622225	SCHNEIDER	EXXACT UNI400LED 4-400W RCL UK VAL

