



ELOTEC
Hälytys ja valvonta

Käännettävä opastevalaisin

ELOSIGN-AT



Opastevalaisin tukee useita eri asennustapoja ilman tarvetta erillisille lisä-asennustarvikkeille, joiden ansiosta ELOSIGN on erittäin monipuolinen valaisin.

Valaisin on suunniteltu jo pakkauksesta lähtien siten että sen asentaminen onnistuu mahdollisimman saumattomasti.

Kilpeä on mahdollista kääntää 90° molempiin suuntiin, mikä tekee seinään ja kattoon asentamisesta helppoa, ja ilman jäljelle jääviä ylimääräisiä osia.

- Tyylikäs ja yksinkertainen muotoilu joka sopii useimpiin kohteisiin.
- Yksi ja sama valaisin voidaan helposti asentaa kattoon, seinään ja riippuvana, ja sekä pintaan että uppona.
- Saranoitu rakenne kilven ja muovirungon välissä kääntyy 90 astetta molempiin suuntiin.
- Asennuspohja pikaliittimillä – johon itse valaisin ripustetaan kun kytkennät on tehty.
- LiFePO₄ akku korkealle toimintavarmuudelle.
- Autotesti.
- Sivussa hyvin näkyvät tila-LED ja testipainike.
- Kytkin maintained/non-maintained tilan valintaan.
- Oikosulkupala teatteritilaa varten alennetulla kirkkaudella.
- Tarvikkeet muita asennusmahdollisuuksia varten: Upotusteline kattoon, kisko-sovitin valokiskojärjestelmiin ja vaijerit riippuasennukseen.
- RoHS-yhteensopiva.
- LVD: EN 60598-2-22: 2014/A1: 2020, EN 60598-2-1: 1989, EN 60598-1 2015/A1: 2018, EN 62493: 2015.
- EMC: EN 55015:2019, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	220–240 VAC, 50/60 Hz
Virrankulutus enintään	4 W
Virrankulutus valolähde	1 W
Väriämpötila	Päivänvalo
Varakäyntiaika	1 tunti
Lukuetäisyys	33 m
Latausaika	24 tuntia
Suurin johdinhalkaisija	< 2,5 mm ²
Kotelointiluokka	IP20
Käyttölämpötila	0 - 45 °C, ei kondensoiva
Mitat (L×K×S)	328 × 230 × 43 mm
Paino	611 g

Tilaustiedot

ELOSIGN-AT	Käännettävä opastevalaisin
------------	----------------------------