



- Zamak ja polykarbonaatti kotelointi
- Jatkuva- tai virtakatkos toiminta
- Itsetesti-toiminto
- Ainutlaatuinen LED- ja linssiteknologiavalon hajauttamiseen



Täyttää vaatimus
EN 60598-2-22

Toimitetaan täydellisenä
muuntajalla ja akulla

EloLED Mini on pienempi kuin useimmat downlight valaisimet, mutta tarjoaa lyömättömän valonhajautumisen ainutlaatuisen Scattlight-teknologian ansiosta. Valaisinta on saatavilla meidän CBS-keskuksiin, 230 V valaisimena, DALI protokollalla tai ilman.

Uraauurtava linssiteknologia antaa pitkän suorakulmaisen valokuvion jonka ansiosta valaisin sopii erityisen hyvin käytäviin, tarjoten 15 metrin asennusvälin normaalilla kattokorkeudella.



Valaisin on erittäin huomaamaton, ja voidaan asentaa useimpien MR16-valaisimien kehyksiin. Valaisin on tavanomaisia downlight valaisimia pienempi.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	24 V, 230V 50-60Hz
Akku	NiCd 3,6V/1,5Ah, vain 230 V malleissa
Valoteho (lumen)	200 lumen
Valolähde	2 kpl. Scattlight LED
Varakäynti (ATD/ATS)	2 tunti
Kotelointiluokka	IP20
Mitat muunt./akku	209 x 33,5 x 27 mm (2 kpl.)
Upotusmitta (halk)	42 mm

Tilaustiedot

ELOLED-M1-R	Turvavalaisin 230 V
ELOLED-M1-DAR	Turvavalaisin 230 V, DALI
ELOLED-M1-24R	Turvavalaisin 24 V
ELOLED-M1-A24R	Osoitteellinen turvavalaisin 24 V

Etäisyystaulukko

Korkeus	Pituussuunnassa 1 lux		Poikkisuunnassa, 1 lux	
	⊖ ↔ ⊕	⊖ ↔ ⊕	⊖ ↔ ⊕	⊖ ↔ ⊕
2,5 m	~15 m	--	--	--
3,0 m	16,0 m	6,4 m	5,8 m	2,6 m
4,0 m	17,4 m	3,6 m	6,4 m	1,8 m