




- Zamak ja polykarbonaatti kotelointi
- Jatkuva- tai virtakatkos toiminta
- Itsetesti-toiminto
- Ainutlaatuinen LED- ja linssiteknologia valon hajauttamiseen

EloLED Mini on pienempi kuin useimmat downlight valaisimet, mutta tarjoaa lyömättömän valonhajautumisen ainutlaatuisen Scattlight-tekniikan ansiosta. Valaisinta on saatavilla meidän CBS-keskuksiin, 230 V valaisimena, DALI protokollalla tai ilman.



Uraauurtava linssiteknologia antaa pitkän suorakulmaisen valokuvion jonka ansiosta valaisin sopii erityisen hyvin käytäviin, tarjoten 15 metrin asennusvälin normaalilla kattokorkeudella.

Valaisin on erittäin siisti ja kompakti.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	24 V, 230V 50-60Hz
Akku	NiCd 3,6V/1,5Ah, vain 230 V malleissa
Valoteho (lumen)	200 lumen
Valolähde	2 kpl. Scattlight LED
Varakäynti (ATD/ATS)	2 tunti
Kotelointiluokka	IP20
Mitat	142x142x40 mm

Etäisyystaulukko

Korkeus	Pituussuunnassa 1 lux		Poikkisuunnassa, 1 lux	
	⊖ ↔ ⊖	⊖ ↔ ⊥	⊖ ↔ ⊖	⊖ ↔ ⊥
2,5 m	~15 m	--	--	--
3,0 m	16,0 m	6,4 m	5,8 m	2,6 m
4,0 m	17,4 m	3,6 m	6,4 m	1,8 m

Tilaustiedot

ELOLED-M1-F	Turvavalaisin 230 V
ELOLED-M1-DAF	Turvavalaisin 230 V, DALI
ELOLED-M1-24F	Turvavalaisin 24 V
ELOLED-M1-A24F	Turvavalaisin 24 V, Osoitteellinen