



EloLED M4 tarjoaa lyömättömän valonhajautuksen ainutlaatuisen Scattlight-tekniikan ansiosta. M4-malli on tarkoitettu korkeisiin kattoihin (jopa 10 m) ja antipaniikkivalaisimeksi.

Yli 10 metrin asennusväliä tavallisella kattokorkeudella, ja 22 metrin asennusväliä 8 metrin kattokorkeudella.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	24VDC, 230V 50-60Hz
Akku	NiCd 3,6V/1,5Ah
Valoteho (lumen)	360 lumen
Teho	2W
Varakäynti (ATD/ATS)	1 tunti
Kotelointiluokka	IP20
Mitat (L x K x S)	142x142x40mm

- Ainutlaatuinen linssiteknologia optimaalista valonhajautusta varten
- Sinkkialumiini ja polykarbonaatti rakenne
- Itsetesti-toiminto
- Soveltuu erittäin hyvin korkeisiin tiloihin
- Jopa 50 valaisimia voidaan liittää CBS keskukseseen

Tilaustiedot

ELOLED-M4F	Turvavalaisin 230V
ELOLED-M4-24F	Turvavalaisin 24V
ELOLED-M4-24AF	Osoitteellinen turvavalaisin 24 V

Etäisyystaulukko

Etäisyydet poistumistiet, 1 lux

Korkeus	2,5m	3,0m	4,0m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
☺↔☺	10,9m	12m	13,7m	14,7m	15,4m	15,7m	15,2m	15m	14,5m
☺↔☺	4,6m	4,8m	5,3m	5,5m	5,6m	5,4m	5m	4,4m	3,4m

Etäisyystaulukko

Etäisyydet antipaniikkivalaistus, 0,5 lux

Korkeus	2,5m	3,0m	4,0m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
☺↔☺	12,5m	14,9m	16,4m	18,3m	19,6m	20,7m	21,5m	22,1m	22,2m
☺↔☺	5,4m	5,9m	6,8m	7,3m	7,7m	7,9m	7,9m	7,9m	7,7m