




- Zamak ja polykarbonaatti kotelointi
- Jatkuva- tai virtakatkos toiminta
- Itsetesti-toiminto
- Ainutlaatuinen LED- ja linssiteknologia valon hajauttamiseen
- Saattavana alas roikkuva poistumiskilpi



### Etäisyystaulukko, poistumistie - 1 lux

| Korkeus | Ympärisäteilevä, suurin etäisyys 1 lux                                              |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |
| 3,0m    | 9,3m                                                                                | 3,5 m                                                                               |
| 4,0m    | 10,0 m                                                                              | 3,6 m                                                                               |
| 5,0m    | 10,2 m                                                                              | 3,3 m                                                                               |

EloLED Mini on pienempi kuin useimmat downlight valaisimet, mutta tarjoaa lyömättömän valonhajautumisen ainutlaatuisen Scattlight-tekniikan ansiosta. Valaisinta on saatavilla meidän CBS-keskuksiin, 230 V valaisimena, DALI protokollalla tai ilman.

Uraauurtava linssiteknologia antaa pitkän suorakulmaisen valokuvion jonka ansiosta valaisin sopii erityisen hyvin käytäviin, tarjoten 15 metrin asennusvälin normaalilla kattokorkeudella.

Valaisin on erittäin huomaamaton, ja voidaan asentaa useimpien MR16-valaisimien kehyksiin. Valaisin on tavanomaisia downlight valaisimia pienempi.


### Tekninen erittely

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Käyttöjännite        | 24 V, 230V 50-60Hz                    |
| Akku                 | NiCd 3,6V/1,5Ah, vain 230 V malleissa |
| Valoteho (lumen)     | 200 lumen                             |
| Valolähde            | 2 kpl. Scattlight LED                 |
| Lukuetäisyys         | 22,8m (MINI-PICT)                     |
| Varakäynti (ATD/ATS) | 2 tunti                               |
| Kotelointiluokka     | IP20                                  |
| Mitat                | 142x142x40 mm                         |

### Tilaustiedot

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| ELOLED-M2-R    | Turvavalaisin 230 V               |
| ELOLED-M2-DAR  | Turvavalaisin 230 V, DALI         |
| ELOLED-M2-24R  | Turvavalaisin 24 V                |
| ELOLED-M2-A24R | Osoitteellinen turvavalaisin 24 V |
| MINI-PICT      | Alas roikkuva poistumiskilpi      |

### Etäisyystaulukko, antipaniikkivalaistus - 0,5 lux

| Korkeus | Ympärisäteilevä, suurin etäisyys 0,5 lux                                              |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |
| 3,0m    | 11,4 m                                                                                | 4,6 m                                                                                 |
| 4,0m    | 12,9 m                                                                                | 5,0 m                                                                                 |
| 5,0m    | 13,8 m                                                                                | 5,1 m                                                                                 |