

## CELINE PNL 1200 LDP TR 4200 840 IP20

### Tuotenumero

42 920 43

### GTIN

4015120126451



|         |      |  |        |         |         |            |
|---------|------|--|--------|---------|---------|------------|
| 230 V ~ | IP20 |  | ON/OFF | UGR ≤19 | CRI >80 | LED 4000 K |
| 30 W    |      |  |        |         |         |            |

### Tuotekuvaus

- LED-valaisin, jossa prismaattinen (CRYSTAL) suojus (diffusori)
- Upotettava paneelivalaisin 1 200 x 300 mm -järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (Ota järjestelmäkaton valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset huomioon!)
- LED-valon teho 30 W
- Integroitu kytkentälaitte (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Värilämpötila noin 4 000 K (neutraali valkoinen)

### Tekniset tiedot


| GENEERINEN                                      |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vaatimustenmukaisuus                            | CE, RoHS, WEEE                                                        |
| Takuu                                           | 5 vuotta                                                              |
| KIINNITYS                                       |                                                                       |
| Asennustapa                                     | Upotettu                                                              |
| Asennuspaikka                                   | Kattoon                                                               |
| Asennusmitta                                    | Asennuspituus: 1200 mm x Asennusleveys: 300 mm x Upotussyvyys: 140 mm |
| KOTELO                                          |                                                                       |
| Mitat                                           | Pituus 1195 mm x Leveys 296 mm x Korkeus/syvyys 91 mm                 |
| Paino                                           | 4400 g                                                                |
| Raaka-aine                                      | Teräs lakattu                                                         |
| Pinnan malli                                    | matta                                                                 |
| Kotelointiluokka                                | IP20                                                                  |
| Sallittu ympäristölämpötila                     | 0 °C...+40 °C                                                         |
| Suhteellinen ilmankosteus                       | 5 - 93 %, ei kondensoituvaa                                           |
| Väri                                            | valkoinen, lähes kuin RAL 9003                                        |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 650 °C                                                                |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN                               |                                                                       |
| Suojausluokka                                   | II                                                                    |

| Nimellijännite                | 230 V / 50 Hz          |
|-------------------------------|------------------------|
| VALO                          |                        |
| Diffusori                     | läpinäkyvä             |
| Häikäisy-suppressio           | LDP (linear-prismatic) |
| Valoaukko                     | suora                  |
| Säteilykulma                  | 90 °                   |
| Häikäisyindeksi (UGR)         | ≤ 19                   |
| Välkyntäkerroin               | < 3 %                  |
| Mitoitusteho                  | 33 W                   |
| Valovirta (valaisimet)        | 4240 lm                |
| Laskettu                      | 128 lm/W               |
| Värilämpötila                 | 4000 K                 |
| Värintoistoindeksi Ra         | >80                    |
| Väripoikkeama                 | SDCM < 3               |
| Värintoiston mittajärjestelmä | > 80                   |
| Valaisimen elinikä L70B10     | 75000 h                |
| Valaisimen elinikä L70B50     | 95000 h                |
| Valaisimen elinikä L80B10     | 50000 h                |
| Valaisimen elinikä L80B50     | 60000 h                |
| Valaisimen elinikä L90B10     | 25000 h                |
| Valaisimen elinikä L90B50     | 30000 h                |
| Fotobiologinen turvallisuus   | Riskiryhmä 0           |
| Energiatohokkuusluokka        | A++ - A                |

CELINE PNL 1200 LDP TR 4200 840 IP20

Tuotenumero      GTIN  
42 920 43      4015120126451

Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve\_Bild (web)

