


CELINE PNL 1200 LDP SO 3300 830 IP20 ELC

Tuotenumero

42 920 48

GTIN

4015120126086



Tuotekuvaus

- LED-valaisin, jossa opaali (MILKY) suojus (diffusori)
- Upotettava paneelivalaisin 1 200 x 300 mm -järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (Ota järjestelmäkaton valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset huomioon!)
- LED-valon teho 30 W
- ESYLUX Light Control -valaisimet verkotukseen ESYLUX Light Controllerin kanssa RJ45-kaapelin kautta (ei sisälly toimitukseen)
- Värielämpötila noin 3 000 K (lämmin valkoinen)

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Asennuspituus: 1200 mm x Asennusleveys: 300 mm x Upotussyvyys: 140 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 1195 mm x Leveys 296 mm x Korkeus/syvyys 91 mm
Paino	4400 g
Raaka-aine	Teräs lakattu
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Liitäntä	RJ45 (1)
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III


Nimellijännite	42 V
VALO	
Diffusori	semi - opaali
Häikäisy-suppressio	LDP (linear-prismatic)
Valoaukko	suora
Säteilykulma	90 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 19
Välkyntäkerroin	0 %
Mitoitusteho	32 W
Valovirta (valaisimet)	3290 lm
Laskettu	102 lm/W
Värielämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	> 80
Valaisimen elinikä L70B10	75000 h
Valaisimen elinikä L70B50	95000 h
Valaisimen elinikä L80B10	50000 h
Valaisimen elinikä L80B50	60000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	30000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

CELINE PNL 1200 LDP SO 3300 830 IP20 ELC

Tuotenumero
42 920 48

GTIN
4015120126086

Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

