


CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 IR PD ELC

Tuotenumero

42 947 57

GTIN

4015120126703



Ø 8 m	360°	IP20			UGR ≤19	CRI >80
30 W						

Tuotekuvaus

- LED-valaisin, jossa prismaattinen (CRYSTAL) suojus (diffusori)
- Upotettava paneelivalaisin 1 200 x 300 mm -järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (Ota järjestelmäkaton valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset huomioon!)
- LED-valon teho 30 W
- ESYLUX Light Control -valaisimet verkotukseen ESYLUX Light Controllerin kanssa RJ45-kaapelin kautta (ei sisälly toimitukseen)
- sisältää läsnäoloilmaisimen
- Valon väri noin 2 700–6 500 K (Tunable White)

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapuna- ja kaukosäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Asennuspituus: 1200 mm x Asennusleveys: 300 mm x Upotussyvyys: 140 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 1195 mm x Leveys 296 mm x Korkeus/syvyys 91 mm
Paino	4400 g
Raaka-aine	Teräs lakattu
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Liitäntä	RJ45 (1)
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	42 V

VALO



Diffusori	läpinäkyvä
Häikäisy-suppressio	LDP (linear-prismatic)
Valoaukko	suora
Säteilykulma	90 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 19
Välkyntäkerroin	0 %
Mitoitusteho	32 W
Valovirta (valaisimet)	4060 lm
Laskettu	126 lm/W
Väri- ja lämpötila	2700 - 6500 K (Tunable White)
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	> 80
Valaisimen elinikä L70B10	75000 h
Valaisimen elinikä L70B50	95000 h
Valaisimen elinikä L80B10	50000 h
Valaisimen elinikä L80B50	60000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	30000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 IR PD ELC

Tuotenumero	GTIN
42 947 57	4015120126703
Tunnistusalue	jopa 50 m²

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 6 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

