


Prettus

Työ- ja toimistotiloihin sekä julkisiin käytävä- ja aulatiloihin soveltuva alasvalosarja. Laadukas ja kattava mallisto, jossa neljä eri runkokokoa. Kiinteä led, värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. Saatavana myös DALI-ohjauksella (DA). Heijastin matta (MA).


- Runko ja heijastin alumiinia, kupu akryyilia.
- Valkoinen, RAL 9003. Anodisoitu matta heijastin.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 11W–33W, 1000–3900 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP40.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- 116 mm malli, hyötyelinikä L70 75 000h (Ta25°C).
- 166 mm, 216 mm ja 266 mm mallit, hyötyelinikä L80 100 000h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- WH = valkoinen, MA = matta heijastin, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti saatavana kiiltävällä heijastimella ja CRI > 90.




Prettus 116





Prettus 166



Prettus 216



Prettus 266



Tilaustuote

Prettus 116

SNRO	KOODI	W	LM
4209096	O2PXAA 116 IP40 11W/830 AL MA WH	11	1000
4209097	O2PXAB 116 IP40 11W/840 AL MA WH	11	1000
4297207	O2PXBA 116 IP40 11W/830 DA AL MA WH	11	1000
4297250	O2PXB 116 IP40 11W/840 DA AL MA WH	11	1000

Prettus 166

SNRO	KOODI	W	LM
4297255	O2PSAA 166 IP40 19W/830 AL MA WH	19	2200
4297256	O2PSAB 166 IP40 19W/840 AL MA WH	19	2200
4297257	O2PSBA 166 IP40 19W/830 DA AL MA WH	19	2200
4297258	O2PSBB 166 IP40 19W/840 DA AL MA WH	19	2200

Prettus 216

SNRO	KOODI	W	LM
4297263	O2PMAA 216 IP40 28W/830 AL MA WH	28	3300
4297264	O2PMAB 216 IP40 28W/840 AL MA WH	28	3300
4297265	O2PMBA 216 IP40 28W/830 DA AL MA WH	28	3300
4297266	O2PMBB 216 IP40 28W/840 DA AL MA WH	28	3300

Prettus 266

SNRO	KOODI	W	LM
4297271	O2PLAA 266 IP40 33W/830 AL MA WH	33	3900
4297272	O2PLAB 266 IP40 33W/840 AL MA WH	33	3900
4297273	O2PLBA 266 IP40 33W/830 DA AL MA WH	33	3900
4297274	O2PLBB 266 IP40 33W/840 DA AL MA WH	33	3900