



Round P

Näyttävä Round P on julkisten tilojen ripustettava valaisinsarja. Round P soveltuu erityisesti korkeisiin ja avoimiin aulatiloihin. Valaisimessa on tyylikäs valkoinen mattarunko ja opaali-kupu. Saatavissa neljä runkokokoa ja kaksi eri värilämpötilaa. Mukana vaijeriripustus liitosjohdolla.

- Runko alumiinia ja terästä, kupu opaloitua akryylia.
- Valkoinen, RAL9003, matta.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Kiinteä led 21–98 W / 1705–8635 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 70 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 70 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 35 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi- ja ActiveAhead-ratkaisuina.



Tilaustuote

Round P on/off

SNRO	KOODI		W	LM
4297821	L2RSAA	300 IP20 21W/830 ACO WH	21	1705
4297822	L2RSAB	300 IP20 21W/840 ACO WH	21	1705
4297823	L2RSBA	450 IP20 33W/830 ACO WH	33	2875
4297824	L2RSBB	450 IP20 33W/840 ACO WH	33	2875
4297825	L2RSCA	650 IP20 69W/830 ACO WH	69	6100
4297826	L2RSCB	650 IP20 69W/840 ACO WH	69	6100
4297827	L2RSDA	900 IP20 98W/830 ACO WH	98	8635
4297828	L2RSDB	900 IP20 98W/840 ACO WH	98	8635

Round P Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	L2RSAA-DALI	300 IP20 21W/830 DA ACO WH	21	1705
	L2RSAB-DALI	300 IP20 21W/840 DA ACO WH	21	1705
	L2RSBA-DALI	450 IP20 33W/830 DA ACO WH	33	2875
	L2RSBB-DALI	450 IP20 33W/840 DA ACO WH	33	2875
	L2RSCA-DALI	650 IP20 69W/830 DA ACO WH	69	6100
	L2RSCB-DALI	650 IP20 69W/840 DA ACO WH	69	6100
	L2RSDA-DALI	900 IP20 98W/830 DA ACO WH	98	8635
	L2RSDB-DALI	900 IP20 98W/840 DA ACO WH	98	8635