

Työskentele tehokkaammin, tuottavammin ja mukavammin

Thorsman-työvalot

se.com/fi

Life Is On

Schneider
Electric



THORSMAN-TYÖVALOT

Näe kirkkaasti kaikissa tilanteissa Thorsman-LED-valoilla

Työskentelitpä sitten rakennustyömaalla tai autokorjaamolla, tarvitset hyvän työvalaistuksen. Hyvä työvalo on tarpeen varsinkin pimeinä vuoden- ja vuorokaudenaikoina, kuten iltaisin ja talvisin. Varjoja poistava valo auttaa näkemään värit, muodot ja pinnat sellaisina, kuin ne todellisuudessa ovat. Thorsmanin valoilla näet kirkkaasti kaikissa tilanteissa.

Thorsman-LED-työvalovalikoimasta löydät aina parhaat ratkaisut, kun tarvitset laadukasta päivänvalomaista valaistusta ympäri vuorokauden. Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta valot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. LED-valot kuluttavat vähemmän energiaa ja kestävät pidempään. Niiden värilämpötila muistuttaa päivänvaloa. Vankat ja säänkestävät valot sopivat kaikenlaisiin työympäristöihin niin sisä- kuin ulkotiloihinkin. Niitä voidaan käyttää sekä pystyasennossa että ylösalaisin sekä vaaka- tai pystysuunnassa niin lähietäisyydellä kuin kaukanakin.

“

Thorsman-työvalot sopivat kaikkiin tarpeisiin.
Myös sinun tarpeisiisi.”

Vankka rakenne:

Thorsman-työvaloissa on korkeat IP- ja IK-suojaluokitukset, joten niitä voidaan käyttää ankarissakin sääolosuhteissa ja kaikentyyppisissä työympäristöissä. Vankkarakenteisissa valoissa on kumipäälysteiset ja iskuja vaimentavat rungot, jotka kestävät sekä tahattomat pudotukset että potkut, joten voit käyttää niitä niin pitkään kuin tarvitset.

Miellyttävä:

Thorsman-LED-valoilla saat luonnonvaloa niin sisä- kuin ulkoprojekteihisi. Viisivaiheisella himmennystoiminnolla voit säätää valojen kirkkautta työskentely-ympäristösi mukaan.

Kustannustehokas:

Thorsman-työvaloissa hyödynnetään viimeisintä LED-tekniikkaa, joten ne valaisevat jopa 50 000 tuntia. Lisäksi niiden energiankulutus on alhainen. Valojen energiatehokkuus on jopa vähintään 110 lm/watti.

Kätevä:

35W-, 55W- ja 75W-versioissa on USB-laturiportit (tyyppi A ja C) mobiililaitteiden, kuten puhelimien, ajovalojen ja käsikäyttöisten valojen, virransyöttöä varten. Valon takaosassa oleva pistorasia tarjoaa lisäliitettävyyshmahdollisuuksia ja voi toimia pistorasiana myös muille sähkölaitteille. Ladattava Thorsman-valo toimii jopa 8 tuntia 10 prosentin kirkkaudella (eli 400 lm) ilman verkkovirtaa. Kaapelinhallinnan ja -pidikkeen avulla voit säilyttää ja suojata virtajohtoa, kun et käytä sitä.

Joustava:

Thorsman-LED-valojen säädettävä pidike tukee useita valokokoonpanoja, ja voit ohjata valoa tehokkaasti. Patentoidun hihnan ansiosta valon voi ripustaa ahtaisiinkin tiloihin, kuten rakennustelineisiin, ja pitkä virtajohto helpottaa käyttöä kauempana pistorasiasta.



Thorsman-LED-valo 2100 lm

Teho (wattia)	18 W
Valoteho	>110 lm/w
Energialuokka	D
Valon lämpötila	4 000 K
CRI	Ra >80
Säteen kulma	120°
LED-käyttöikä	50 000 tuntia
Himmennys	5-vaiheinen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %, 0 %)
Suojausluokka	IP65
Iskunsuojausluokka	IK08



Kaapelin pituus ja tyyppi	3 m, H05RN-F, 2 x 1,0 mm²
Pistorasioiden lukumäärä	–
USB-laturi	–
Jännite	220–240 V
Toimintalämpötila	–25...40 °C
Toimintakosteus	0–95 %
Mitat	210 x 200 x 67 mm
Paino	1 120 g
Latausaika	–
Toiminta-aika	–

Thorsman-LED-valo 4000 lm

Teho (wattia)	35 W
Valoteho	>110 lm/w
Energialuokka	D
Valon lämpötila	4 000 K
CRI	Ra >80
Säteen kulma	120°
LED-käyttöikä	50 000 tuntia
Himmennys	5-vaiheinen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %, 0 %)
Suojausluokka	IP54
Iskunsuojausluokka	IK08



Kaapelin pituus ja tyyppi	3 m, H07RN-F, 3 x 1,5 mm²
Pistorasioiden lukumäärä	1
USB-laturi	Tyyppi A + tyyppi C, 2,4 A (maks.)
Jännite	220–240 V
Toimintalämpötila	–25...40 °C
Toimintakosteus	0–95 %
Mitat	270 x 260 x 75 mm
Paino	2 230 g
Latausaika	–
Toiminta-aika	–

Thorsman-LED-valo 6800 lm

Teho (wattia)	55 W
Valoteho	>110 lm/w
Energialuokka	D
Valon lämpötila	4 000 K
CRI	Ra >80
Säteen kulma	120°
LED-käyttöikä	50 000 tuntia
Himmennys	5-vaiheinen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %, 0 %)
Suojausluokka	IP54
Iskunsuojausluokka	IK08



Kaapelin pituus ja tyyppi	4 m, H07RN-F, 3 x 1,5 mm²
Pistorasioiden lukumäärä	1
USB-laturi	Tyyppi A + tyyppi C, 2,4 A (maks.)
Jännite	220–240 V
Toimintalämpötila	–25...40 °C
Toimintakosteus	0–95 %
Mitat	290 x 280 x 82 mm
Paino	2 700 g
Latausaika	–
Toiminta-aika	–

Thorsman-LED-valo 8500 lm

Teho (wattia)	75 W
Valoteho	>110 lm/w
Energialuokka	D
Valon lämpötila	4 000 K
CRI	Ra >80
Säteen kulma	120°
LED-käyttöikä	50 000 tuntia
Himmennys	5-vaiheinen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %, 0 %)
Suojausluokka	IP54
Iskunsuojausluokka	IK08



Kaapelin pituus ja tyyppi	5 m, H07RN-F, 3 x 1,5 mm²
Pistorasioiden lukumäärä	1
USB-laturi	Tyyppi A + tyyppi C, 2,4 A (maks.)
Jännite	220–240 V
Toimintalämpötila	-25...40 °C
Toimintakosteus	0–95 %
Mitat	350 x 340 x 82,5 mm
Paino	3 100 g
Latausaika	–
Toiminta-aika	–

Thorsman-LED-valo Ladattava, 4000 lm

Teho (wattia)	35 W
Valoteho	>110 lm/w
Energialuokka	D
Valon lämpötila	4 000 K
CRI	Ra >80
Säteen kulma	120°
LED-käyttöikä	50 000 tuntia
Himmennys	5-vaiheinen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %, 0 %)
Suojausluokka	IP54
Iskunsuojausluokka	IK08



Kaapelin pituus ja tyyppi	3 m, H07RN-F, 3 x 1,5 mm²
Pistorasioiden lukumäärä	–
USB-laturi	Tyyppi A + tyyppi C, 2,4 A (maks.)
Jännite	220–240 V
Toimintalämpötila	0–40 °C
Toimintakosteus	0–95 %
Mitat	270 x 260 x 106 mm
Paino	2 800 g
Latausaika	> 80 %:n akkukapasiteetti 8 h
Toiminta-aika	> 2 tuntia 100 %:n kirkkaudella > 8 tuntia 10 %:n kirkkaudella

Lisävarusteena kolmijalka ja pidiketuki

Lisävarusteena saatavaa Thorsman-työvalon kolmijalkaa ja pidikettä voidaan käyttää monenlaisissa käyttökohteissa niin sisällä kuin ulkonakin.

Korkeuden säätö 1,4 metristä enintään 3 metriin
0,7 m:n pidike asennusta varten, 2 työvaloa



Kaapelikelat

Älykkäiden ominaisuuksien, kuten ergonomisten kelaus- ja kantokahvojen sekä kiinteän rummun ansiosta kestäviä kaapelikeloja on helppo käyttää ja kuljettaa mukana.

Tekniset tiedot:

- 15–40 metriä
- IP20 tai IP44
- H05- tai H07-kaapeli
- Maadoitusnasta, Schuko, BS-pistokkeet/-pistorasiat



LED-työvalot ja valonheittimet

Valomme on suunniteltu ominaisuuksiltaan monipuolisiksi, ja eri kokojensa ansiosta valot soveltuvat mahdollisimman moniin eri käyttökohteisiin aina pienistä suuriin alueisiin, sisä- ja ulkotiloihin sekä kaikenlaisiin sääoloihin. Valojamme voidaan käyttää myös lähietäisyydeltä ja kaukaa.



Testimittarit

- Digitaalinen yleismittari
- Pienikokoinen digitaalinen yleismittari
- Analoginen yleismittari
- Digitaalinen 4-in-1-ilmaisim
- 3-in-1-LED-ilmaisim
- Monitoiminen kaapelin paikannuslaite
- Infrapunalämpömittari
- Kosteusmittari
- Jännitteenkoetin
- BS-pistorasiatesteri



Sähköteipit

Meiltä saat laajan valikoiman erikokoisia ja -värisiä teippejä. Teipit sopivat sähköeristykseen, sidontaan, värikoodaukseen ja yleisiin töihin, ja ne on valmistettu paloa hidastaviksi ja itsestään sammuviksi.



Nippusiteet

Thorsman-nippusiteet

Sopivat moniin eri käyttökohteisiin. Valmistettu nailonista (6.6). EN 62275 -standardin mukainen.



Lisävarusteet

Itseliimautuva alusta nippusidekiinnitykseen. Myös ruuvikiinnitysmahdollisuus. Kannattimen kiinnitys ruuvilla tai niitillä.



Kaapelointi- ja kiinnitystuotteet

Tulpat:

- Kiinnitystulpat
- Tehotulpat
- Naulatulpat
- Klipsiliittimet
- Yleistulpat



Kiinnikkeet ja kiristimet:

- Naulakiinnikkeet
- Ruuvikiristimet
- Metallikiristimet
- Muovikiristimet
- Kaapelin kiinnityssiivet



Ontelokiinnikkeet:

- Metalliset
- Muoviset



Ruuvit:

- Betoniruuvit
- Yleisruuvit
- Itsekierteittävät ruuvit
- Asennusruuvit



Life Is On

Schneider
Electric

se.com/fi

Schneider Electric Finland Oy
Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo

www.se.com/fi

© 2022 Schneider Electric. Kaikki oikeudet pidätetään. Elämä on | Schneider Electric ja Wiser ovat Schneider Electric SE:n, sen tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä ja omaisuutta.