

VALOISTE - FORSSA IP66 LED



Yleistä:

Eurooppalainen LED-teollisuusvalaisin soveltuu yleisvalaisimeksi mm. auto- ja teollisuushalleihin, varastoihin ja lastauslaitureihin. Teholuokat 17W - 74W (2020-10180lm). Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP66, IK10. Käyttölämpötila-alue -25°C...+35°C

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 90.

Rakenne:

Runko ja suojakupu polykarbonaattia, RST-kiinnikkeet. Valaisinrunko vaaleanharmaa, opaali häikäisysuoja. Kaapeliholkit valaisimen päissä.

Kytkeä:

Asennus kattopintaan, ripustus erikseen tilattavalla ripustussarjalla tai seinäkiinnitys erikseen tilattavilla seinäkiinnikkeillä. Läpijohdotus 5x2,5mm² (liitin keskellä valaisinta).

Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä (DALI, painonappi tai 1-10V).

Tuotenumero	SNRO	Teho [W]	Valovirta [lm]	Värilämpötila [K]	Mitat [LWH,mm]	Myyntihinta €, alv 0%
VA52040101		17	2020	3000	662x95x111	59,10
VA52040151	4303108	17	2060	4000	662x95x111	59,10
VA52040107		31	4040	3000	1272x95x111	89,64
VA52040157	4303109	31	4120	4000	1272x95x111	89,64
VA52040113		38	5050	3000	1572x95x111	100,52
VA52040163	4303110	38	5150	4000	1572x95x111	100,52
VA52040169		31	3990	3000	662x145x111	84,50
VA52040187	4303111	31	4070	4000	662x145x111	84,50
VA52040175		60	7980	3000	1272x145x111	126,22
VA52040193	4303112	60	8140	4000	1272x145x111	126,22
VA52040181		74	9980	3000	1572x145x111	142,24
VA52040199	4303113	74	10180	4000	1572x145x111	142,24
VA52040101DALI		17	2020	3000	662x95x111	97,50
VA52040151DALI	4303114	17	2060	4000	662x95x111	97,50
VA52040107DALI		31	4040	3000	1272x95x111	112,00
VA52040157DALI	4303115	31	4120	4000	1272x95x111	112,00
VA52040113DALI		38	5050	3000	1572x95x111	126,80
VA52040163DALI	4303116	38	5150	4000	1572x95x111	126,80
VA52040169DALI		31	3990	3000	662x145x111	107,10
VA52040187DALI	4303117	31	4070	4000	662x145x111	107,10
VA52040175DALI		60	7980	3000	1272x145x111	152,10
VA52040193DALI	4303118	60	8140	4000	1272x145x111	152,10
VA52040181DALI		74	9980	3000	1572x145x111	167,10
VA52040199DALI	4303119	74	10180	4000	1572x145x111	167,10

