

LUG ATLANTYK LB LED GEN.2



Yleistä:

Uusinta LED-teknologiaa sisältävä pinta-asennettava LED-valaisin. Soveltuu yleisvalaisimeksi mm. auto- ja teollisuushalleihin, uimahalleihin ja suurtalouskeittiöihin. Värilämpötila 4000K, CRI:80. Leveä valonjako. Kotelointiluokka IP65, IK06.

Rakenne:

Runko ja häikäisysuojamateriaalina PC. Opaali häikäisysuoja. RST-kiinnikkeet.

Kytcentä:

Asennetaan suoraan kattopintaan. Kaksoiseristetty virtalähde valaisimen sisällä. Saatavana versiot sekä läpijohdotettuna (-o- 5x2,5mm) että DALI-himmennyksellä. Stucchi liittimet valaisimen päädyissä. Johdotus onnistuu ilman häikäisysuojan irrottamista.

Muuta:

Voidaan myös ripustaa pakkauksessa mukana tulevilla koukuilla.

Tuotenumero	Teho (W)	Valovirta (lm)	Värilämpötila (K)	Mitat (LWH,mm)	Värintoisto (CRI)	Paino (Kg)
HF						
300090.00002	35	4300	4000	1340x134x98,5	80	1,70
300090.00004	51	6300	4000	1340x134x98,5	80	1,70
DALI-Himmennys						
300090.00015	35	4300	4000	1370x134x98,5	80	1,70
300090.00017	51	6300	4000	1370x134x98,5	80	1,70
HF + ketjutus 5x2,5mm						
300090.00006	35	4300	4000	1460x134x98,5	80	1,80
300090.00008	51	6300	4000	1460x134x98,5	80	1,80

