

LED-Dura G3+

KESTÄVÄ IP65 LED-TEOLLISUUSVALAISIN



Kestävä LED-teollisuusvalaisin, jonka säästöt ovat taatut ja elinkaari turvattu.

IP65

Käyttöolosuhteet

Suunniteltu haastaviin tiloihin ollen roiskevesi- ja pölysuojattu. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi parkki- ja teollisuushallit, kylmätilat ja navetat.

G3

Käyttöikä

Varustettu erittäin pitkäikäisillä G3+ LED-valoputkilla. Valaisimen käyttöikä on maksimoitu LED-valoputkien kehittyneellä lämpö- ja mekaniikkasuunnittelulla sekä ensiluokkaisilla materiaalivalinnoilla.



Asennettavuus ja huollettavuus

Valaisimen suunnittelun lähtökohtana on ollut helppo asennettavuus ja huollettavuus.

- Asentamisen helpottamiseksi valaisimen pohja ja kansi jäävät roikkumaan johtojen kytkennän ajaksi kiinnikkeistään.
- Helppo kiinnitys asennusklipseillä, kiinnitä asennusklipsit asennettavaan pintaan ja napsauta valaisin.
- Valaisin tulee asennusklipsien ansiosta hieman seinäpinnasta ulospäin, näin seinäpinnan ei tarvitse olla täysin tasainen.
- Valmiiksi läpijohtotettu vakiona.
- Mukana tulee kaksi vedonpoistajaa.
- Ainoaksi huoltotoimeksi riittää pelkkä LED-valoputken vaihto n. 50 000 tunnin välein. LED-valoputken mukana vaihtuu myös kaikki elektroniikka.

LED-Dura G3+

KESTÄVÄ IP65 LED-TEOLLISUUSVALAISIN



Tekniset tiedot

Malli	DURA120X1-P3-40	DURA120X2-P3-40	DURA150X1-P3-40	DURA150X2-P3-40
Teho	19 W	38 W	24 W	48 W
Kokonaispaino	1 710 g	2 220 g	2 140 g	2 780 g
Mitat (pituus x leveys x korkeus)	1 263 x 88 x 86 mm	1 263 x 128 x 84 mm	1 563 x 88 x 86 mm	1 563 x 128 x 84 mm
Energiatohokkuusluokka	A+	A+	A+	A+
Väriämpötila ¹⁾	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K
Valovirta	2 040 lm	3 980 lm	2 590 lm	4 920 lm
Valotehokkuus	107 lm/W	105 lm/W	108 lm/W	103 lm/W
Liitäntä	T8 / G13			
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz			
Tehokerroin	> 0.95			
THD	< 10 %			
Värintoistoindeksi ^(CRI)	> Ra 80			
Valon säteilykulma	120°			
Keskimääräinen käyttöikä L ₇₀ B ₅₀ / T _a 25 °C	62 500 tuntia			
Takuu	7 vuotta (5 vuotta + 2 vuoden lisätakuu rekisteröimällä tuotteen)			
Käyttölämpötila	- 40 °C – + 40 °C			
Käyttöilmankosteus	< 95 %			
Suojausluokka	IP65			
Kotelon materiaali	Polykarbonaatti			
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti			
Kuvun iskunkestoluku	IK 08 PC			
Salpojen materiaali	Ruostumatonta terästä			

1) Saatavana myös väriämpötilat 3000K ja 5700K.

